# MOTO BOOTS

3.5 & 3.5 Hydradri
BOOT MANUAL

(GB) -2 (D) -6 (IT) -10 (FR) -14 (ES) -18
(BP) -22 (NL) -26 (SV) -30 (JP) -34 (R) -38
(PL) -42

READ BEFORE USE

## ⚠ WARNING

**All motorized sports are HAZARDOUS, that involves various known and unknown risks that could result injuries, permanent paralysis or even death. Leatt's boots were designed to reduce the risk of injuries to the foot in the event a motorcycle crash and were tested for cut and abrasive resistance as well. The plastic components were also tested to be able to prevent injuries. No product, including Leatt's boots, can completely prevent injuries of any kind.**

**We strongly advise to check the general state of your boot, i.e, proper functioning of the closure system and the fastening of the mechanisms, no tearing/perforation of the upper or sole, before any use.**

**Please read the instructions carefully and contact your local dealer if you need more information.**

**Testing and Approval**
Leatt® MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri boots are a Personal Protective Equipment (PPE) belonging to the second Category Risk according to the REGULATION (EU) 2016/425 and it complies with the requirements laid down by the European Standard EN13634:2017 Protective footwear for motorcycle'. It has been certified by DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Italy, Notified Body Number 2008.

This European Standard includes several properties which have two performance levels in terms of protection afforded. These cover the degree of risk or hazard that a motorcyclist will face in terms of the type of riding and the nature of the accident. At an increased accident risk "Level 2" the performance features offers increased performance. This higher performance level has an increased penalty of weight and comfort and may not be acceptably to all riders.


To view the Declaration of Conformity to PPE Regulation (EU) 2016/425 please navigate to leatt.com and select the DOCUMENTS tab on your product's page.


**Protection provided**
Leatt's boots are designed and manufactured to provide both limited protection of the foot and lower leg against the risk of impact in the event of a fall and maximum natural mobility to ride motorcycle with comfort and security.

Both active and passive protection is given by the assembled plastic components and the articulation of boot joint and mechanism that allows for natural foot, leg and ankle mobility. For proper function of the boot it must fit and cover the foot and leg correctly. Make sure you use the correct size according to the manufacturer's size chart.

**Use**
Our boots are manufactured with the latest technology and are specifically designed for Motorcycle riders' use only. The boots are not to be used for any other kinds of sports.

**Marking and labeling**
The following diagrams provide important information about this product and the protection it provides.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Technical reference norm and corresponding pictogram<br>First 2 – Level of height of upper<br>Second 1 – Performance level achieved in the abrasion resistance testing<br>Third 2 – Performance level achieved in the impact cut resistance testing<br>Fourth 2 – Performance level achieved in the transverse rigidity of whole footwear testing |
| LEATT | Manufacturer trademark |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Name of the model |
| LEATT.COM | Website Address |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Manufacturer address |
| CE | CE certification: footwear declares conformity with EUROPEAN REGULATION 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Size Range |
| PO XXXXXX 01/2021 | Purchase order number, Month & Year of production |
|  | Footwear Composition |
|  | Includes user manual with information and instructions |
|  | Triman Logo |

**Minimum height of upper and performance level1**

| **FOOTWEAR SIZE** | | **H2** *[Figure1(mm)]* | **H1** *[Figure1(mm)]* |
|---|---|---|---|
| **French Point** | **UK** | | |
| 36 and below | Up to 3½ | 103 | 64 |
| 37 and 38 | 4 to 5 | 105 | 66 |
| 39 and 40 | 5½ to 6½ | 109 | 68 |
| 41 and 42 | 7 to 8 | 113 | 70 |
| 43 and 44 | 8½ to 10 | 117 | 72 |
| 45 and below | 8½ and above | 121 | 73 |

**Minimum height of upper and performance level2**

| **FOOTWEAR SIZE** | | **H2** *[Figure1(mm)]* | **H1** *[Figure1(mm)]* |
|---|---|---|---|
| **French Point** | **UK** | | |
| 36 and below | Up to 3½ | 162 | 113 |
| 37 and 38 | 4 to 5 | 165 | 115 |
| 39 and 40 | 5½ to 6½ | 172 | 119 |
| 41 and 42 | 7 to 8 | 178 | 123 |
| 43 and 44 | 8½ to 10 | 185 | 127 |
| 45 and below | 8½ and above | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Requirements for upper resistance to impact abrasion**

| MINIMUM IMPACT ABRASION RESISTANCE IN SECONDS | | |
|---|---|---|
| **Areas** | **Level 1** | **Level 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Requirements for upper resistance to impact cut**

| Areas | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|
| A | Impact speed 2,0 m/s Maximum knife penetration 25mm | Impact speed 2,0 m/s Maximum knife penetration 25mm |
| B | Impact speed 2,8 m/s Maximum knife penetration 25mm | Impact speed 2,8 m/s Maximum knife penetration 15mm |


**Transverse rigidity of the whole footwear**

**Level 1:** Peak value of load not less than 1,0kN. **Level 2:** Peak value of load not less than 1,5kN

**Figure1: Footwear minimum upper height definition of H1 an H2:**






**Figure2:**




**Cleaning**

To clean the Leatt boots use a damp cloth and clean water. Touch-and-close fastenings can be cleared of debris using a nail brush. If the boot has become soiled in use, wipe the surface with a damp cloth. Use a soft brush, damped in water, to clean the perforations in the components. Only use tap water. Do not use a power washer for cleaning the boots. Dry away from direct heat / sunlight in a well-ventilated space. Never use cleaners or detergents. The product will be damaged by the cleaning process and chemicals and the level of protection provided severely reduced. Common substances applied to this product (solvent, cleaners, hair tonics, etc.) can cause damage that may be invisible to the user and compromise the effectiveness/safety of your Leatt® product. If in any doubt, please contact the manufacturer before cleaning your protector. None of the materials used in the construction of the product are known to contain anything that is harmful or might cause an allergic reaction or be dangerous to health.




**Storage and transportation**

Transport the Leatt® product on a clean, dry surface and store in a dry, well-ventilated environment away from direct sunlight and extremes of temperature. Do not place heavy objects on top of Leatt® product as this can damage the fabrics and plastic materials. The protection provided by your Leatt® product should not be affected by non-extreme ambient temperature and weather conditions.

**Maintenance and obsolescence**

For maximum performance, the Leatt® product must be inspected prior to each use. Stop using the protector if any components show signs of damage or are worn, cracked, and/or deformed, or if the inside padding has deteriorated. Leatt® Corporation recommends that the Leatt® product is replaced every three (3) years under normal use conditions. Should you experience a collision or if the Leatt® product or any component shows any signs of damage, cracking, deformity and/or the inside padding is deteriorating, return the product to the


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

seller for inspection or destroy and replace it. Please dispose of it in an environmentally-friendly manner. Do not drill holes, paint, cut, heat, bend, apply decals or stickers, or make any other modifications to the boot. Bending or twisting the boots excessively is considered improper use and it may cause the loss of protection properties or breakage of the gear. During use the motorcycle boots' temperature should not drop below -20° C and not exceed 60°C.
We recommend that the boots are not left outside or exposed to high temperatures before use.
Doing so may compromise the effectiveness and safety of your Leatt® product.
Only use official Leatt spare parts and please consult a boot specialist in the event that a sole replacement is required

**Use with other personal protective equipment**
Leatt® protectors form part of a protective equipment ensemble available for use by participants in off road motorcycling activities. Additional PPE, which it is recommended should be worn during off road motorcycling activities, includes clothing conforming to EN 13595-1, where applicable to the riding environment (may not be suitable for off-road motorcycling) or other suitable clothing providing full coverage to the body, arms and legs; impact protectors conforming to EN 1621-1 (where not already a component of your Leatt® protector or other motorcycle clothing); gloves conforming to EN 13594 helmet certified to your local standard. Always perform any motor sport activity with caution and use/wear appropriate safety equipment.

**Leatt® Corporation**

**Contact details**
**Head Office:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com | Website: www.leatt.com
**Postal Address:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europe:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

**LIMITED WARRANTY**

Your Leatt® product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing in terms of our Warranty Policy at leatt.com/warranty. To receive a written copy of our Warranty Policy, please phone us on +1-661-287-9258 or send your request in writing to Leatt at 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® expressly disclaims all other warranties, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.***

Use QR Code to see our Warranty Policy

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ WARNHINWEIS

**Sämtliche motorisierten Sportarten sind GEFÄHRLICH, was mit verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken verbunden ist, die zu Verletzungen, dauerhafter Lähmung oder sogar zum Tod führen können. Die Motorradstiefel von Leatt sind unter der Zielsetzung entwickelt worden, das Verletzungsrisiko des Fußes bei einem Motorradcrash zu reduzieren. Zudem sind sie auch auf Schnitt- und Abriebfestigkeit getestet worden. Auch die Kunststoffkomponenten wurden geprüft, ob diese dazu imstande sind, Verletzungen zu verhindern. Kein Produkt, einschließlich der Motorradstiefel von Leatt, kann Verletzungen jeglicher Art vollständig verhindern.**

**Wir empfehlen Ihnen dringend, den Allgemeinzustand Ihres Schuhs, d.h. die einwandfreie Funktion des Verschlusssystems und des Befestigungsmechanismus und die Ober- und Untersohle des Schuhs auf Risse oder Perforationen, vor jeglichem Gebrauch zu prüfen.**

**Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch und kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort, falls Sie weitere Informationen benötigen.**

**Prüfung und Genehmigung**

Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri Stiefel stellen eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) dar, die zur zweiten Risikokategorie gemäß der EU-VERORDNUNG 2016/425 gehört und den Anforderungen der Europäischen Norm EN13634:2017 „Schutzschuhe für Motorräder" entspricht. Sie wurden von DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Italien, (geführt unter der Nummer 2008), zertifiziert.

Diese Europäische Norm enthält mehrere Eigenschaften, die zwei Leistungsstufen in Bezug auf den Schutz aufweisen. Diese decken den Grad des Risikos oder der Gefahr ab, dem ein Motorradfahrer in Bezug auf die Art der Fahrt und die Art des Unfalls ausgesetzt ist. Bei erhöhtem Unfallrisiko „Level 2" bieten die Leistungsmerkmale eine Leistungssteigerung. Dieses höhere Leistungsniveau hat eine stärkere Einschränkung hinsichtlich Gewicht und Komfort und ist möglicherweise nicht für alle Fahrer akzeptabel.

Um sich die Konformitätserklärung zur PSA-Verordnung (EU) 2016/425 anzeigen zu lassen, rufen Sie bitte die Internetseite leatt.com auf und wählen Sie die Registerkarte DOKUMENTE auf der Produktseite.

**Bereitgestellter Schutz**

Die Stiefel von Leatt sind so konzipiert und hergestellt, dass sie sowohl begrenzten Schutz des Fußes und des Unterschenkels gegen das Aufprallrisiko im Falle eines Sturzes als auch maximale natürliche Bewegungsfreiheit bieten. Eine komfortable und sichere Nutzung des Motorrads ist möglich.


Sowohl der aktive als auch der passive Schutz wird durch die angebrachten Kunststoffkomponenten und die Anordnung von Schuhgelenk und Mechanismus gewährleistet, die eine natürliche Beweglichkeit von Fuß, Bein und Sprunggelenk ermöglichen. Für eine einwandfreie Funktion des Motorradstiefels muss dieser passen und den Fuß und das Bein komplett abdecken. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Größe gemäß der Größentabelle des Herstellers verwenden.


**Gebrauch**

Unsere Stiefel werden unter Hinzunahme neuester Technologien hergestellt und sind ausschließlich auf den Gebrauch für Motorradfahrer ausgelegt. Die Stiefel dürfen nicht für andere Sportarten verwendet werden.

**Kennzeichnung und Beschriftung**

Die folgenden Diagramme geben wichtige Informationen über dieses Produkt und den angebotenen Schutz.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Technische Referenznorm und entsprechendes Piktogramm<br>Erstens 2 – Höhenlage des oberen Bereichs<br>Zweitens 1 – Leistungsniveau bei der Scheuerfestigkeitsprüfung<br>Drittens 2 - Leistungsniveau bei der Schlagschnittfestigkeitsprüfung<br>Viertens 2 - Leistungsniveau beim Quersteifigkeit bei der Prüfung des ganzen Schuhwerks |
| LEATT | Herstellermarke |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Modellname |
| LEATT.COM | Webseiten-Adresse |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Herstelleradresse |
| CE | CE-Zertifizierung: Das Schuhwerk ist konform mit den EU-RICHTLINIE 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Größenbereich |
| PO XXXXXX 01/2021 | Bestellnummer, Monat & Produktionsjahr |
|  | Zusammensetzung des Schuhmaterials |
|  | Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers in der Broschüre. |
|  | Triman Logo |

**Mindestunterhöhe und Leistungsstufe1**

| **FUSSBEKLEIDUNGSGRÖSSE** | | **H2** *Abbildung1 (mm)* | **H1** *Abbildung1 (mm)* |
|---|---|---|---|
| **Französischer Schuhgröße** | **UK** | | |
| 36 und kleiner | Bis zu 3½ | 103 | 64 |
| 37 und 38 | 4 bis 5 | 105 | 66 |
| 39 und 40 | 5½ bis 6½ | 109 | 68 |
| 41 und 42 | 7 bis 8 | 113 | 70 |
| 43 und 44 | 8½ bis 10 | 117 | 72 |
| 45 und darunter | 8½ und höher | 121 | 73 |

**Mindestoberhöhe und Leistungsstufe2**

| **FUSSBEKLEIDUNGSGRÖSSE** | | **H2** *Abbildung1 (mm)* | **H1** *Abbildung1 (mm)* |
|---|---|---|---|
| **Französischer Schuhgröße** | **UK** | | |
| 36 und kleiner | Bis zu 3½ | 162 | 113 |
| 37 und 38 | 4 bis 5 | 165 | 115 |
| 39 und 40 | 5½ bis 6½ | 172 | 119 |
| 41 und 42 | 7 bis 8 | 178 | 123 |
| 43 und 44 | 8½ bis 10 | 185 | 127 |
| 45 und darunter | 8½ und höher | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Anforderungen an die obere Beständigkeit gegen Schlagabrieb**

| MINIMALE STOSSABRIEBFESTIGKEIT IN SEKUNDEN | | |
|---|---|---|
| **Bereiche** | **Stufe 1** | **Stufe 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Anforderungen an die obere Widerstandsfähigkeit gegen Fallschnittfestigkeit**

| Bereiche | Stufe 1 | Stufe 2 |
|---|---|---|
| A | Aufprallgeschwindigkeit 2,0 m/s Maximale Schnitt-Durchdringung 25 mm | Aufprallgeschwindigkeit 2,0 m/s Maximale Schnitt-Durchdringung 25 mm |
| B | Aufprallgeschwindigkeit 2,8 m/s Maximale Schnitt-Durchdringung 25 mm | IAufprallgeschwindigkeit 2,8 m/s Maximale Schnitt-Durchdringung 15mm |

**Quersteifigkeit des gesamten Schuhwerks**
**Stufe 1:** Spitzenwert der Last nicht kleiner als 1,0kN **Stufe 2:** Spitzenwert der Last nicht weniger als 1,5kN


**Abbildung 1: Schuhwerk minimale obere Höhe Definition von H1 und H2:**





**Figure2:**




**Reinigung**
Zur Reinigung der Motorradstiefel von Leatt verwenden Sie ein feuchtes Tuch und sauberes Wasser. Klettverschlüsse können mit einer Nagelbürste von Verschmutzungen befreit werden. Falls der Schuh bei Gebrauch verschmutzt worden ist, wischen Sie dessen Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Perforationen der einzelnen Schuhbestandteile mit einer weichen, mit Wasser befeuchteten Bürste. Verwenden Sie nur Leitungswasser. Verwenden Sie zur Reinigung der Stiefel keinen Hochdruckreiniger. In einem gut belüfteten Raum vor direkter Hitze/Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Waschmittel. Das Produkt wird durch den Reinigungsprozess und die Chemikalien beschädigt und das Schutzniveau sinkt stark. Gängige Substanzen, die auf dieses Produkt aufgetragen werden (Lösungsmittel, Reiniger, Haarwasser, etc.), können Schäden verursachen, die für den Benutzer unsichtbar sein können, aber die Wirksamkeit/Sicherheit Ihres Leatt®-Produkts beeinträchtigen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller, bevor Sie Ihre Protektoren reinigen. Keine der bei der Herstellung des Produkts verwendeten Materialien enthält Inhaltsstoffe, die schädlich sind, eine allergische Reaktion hervorrufen oder die Gesundheit gefährden könnten.




**Lagerung und Transport**
Das Leatt®-Produkt sollte auf einer sauberen, trockenen Oberfläche transportiert und in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung gelagert werden, die vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Leatt®-Produkt, da dies das Gewebe und die Kunststoffe beschädigen kann. Der Schutz Ihres Leatt®-Produkts sollte nicht durch nicht extreme Umgebungstemperaturen und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden.

**Pflege und Alterserscheinungen**
Für maximale Leistung muss das Leatt®-Produkt vor jedem Einsatz überprüft werden. Die Protektoren nicht mehr benutzen, sofern Teile beschädigt sind oder abgenutzt, abgerissen und/oder verformt sind oder falls die Innenpolsterung beschädigt ist. Das Unternehmen Leatt® empfiehlt, das Leatt®-Produkt alle drei (3) Jahre bei normalen Einsatzbedingungen auszutauschen. Bei einer Kollision oder falls das Leatt®-Produkt oder eine Komponente des Schuhs Anzeichen von


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Beschädigung, Rissbildung, Verformung und/oder Abnutzung der Innenpolsterung aufweist, senden Sie das Produkt zur Wartung an den Verkäufer zurück oder entsorgen oder tauschen Sie es aus. Bitte entsorgen Sie es umweltgerecht. Bohren, bemalen, schneiden, erhitzen, biegen, Abziehbilder oder Aufkleber anbringen oder andere Modifikationen der Stiefel sind untersagt. Ein übermäßiges Verbiegen oder Verdrehen der Stiefel gilt als unsachgemäßer Gebrauch und kann zum Verlust der Schutzeigenschaften oder zum Bruch der Ausrüstung führen. Während des Gebrauchs sollte die Temperatur der Motorradstiefel nicht unter -20° C sinken und eine Temperatur von 60°C nicht überschreiten.

Wir empfehlen, die Motorradstiefel vor dem Gebrauch nicht im Freien zu lagern oder hohen Temperaturen auszusetzen. Andernfalls kann die Effektivität und Sicherheit Ihres Leatt®-Produkts beeinträchtigt werden.
Verwenden Sie nur offizielle Leatt-Ersatzteile und konsultieren Sie bitte einen Stiefelprofi für den Fall, dass ein Austausch der Sohle erforderlich ist.

**Verwendung mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen**
Leatt® Protektoren sind Teil eines Schutzausrüstungs-Ensembles, das den Teilnehmern von Offroad-Motorradaktivitäten zur Verfügung steht. Zusätzliche PSA, die bei Offroad-Motorradaktivitäten getragen werden sollte, beinhaltet Kleidung gemäß EN 13595-1, gegebenenfalls für die Fahrumgebung (möglicherweise nicht für Offroad-Motorräder geeignet) oder andere geeignete Kleidung, die Körper, Arme und Beine vollständig abdeckt; Aufprallprotektoren gemäß EN 1621-1 (sofern sie nicht bereits Bestandteil Ihres Leatt®-Protektors oder anderer Motorradbekleidung ist); Handschuhe gemäß EN 13594; Helm, der nach Ihrer lokalen Norm zertifiziert ist. Betreiben Sie jeglichen Motorsport mit Vorsicht, nutzen Sie geeignete Sicherheitsausrüstung.

**Leatt® Corporation**
**Kontaktdaten**
**Hauptsitz:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381 | Email: info@leatt.com | Website: www.leatt.com
**Postanschrift:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europa:**
G.T. Sales Management | Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157 | Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie für Ihr Leatt®-Produkt ist frei von Material- und Herstellungsfehlern im Sinne unserer Garantiebestimmungen unter leatt.com/warranty. Wenn Sie eine schriftliche Kopie unserer Garantiebestimmungen erhalten möchten, rufen Sie uns bitte unter +1-661-287-9258 an oder senden Sie Ihre Anfrage schriftlich an Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® schließt ausdrücklich alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.***

Nutzen Sie den QR-Code, um unsere Garantiebestimmungen einzusehen

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ ATTENZIONE

**Tutti gli sport con l'uso di motocicli sono PERICOLOSI, che comportano vari rischi conosciuti e sconosciuti che potrebbero causare lesioni, paralisi permanente o addirittura la morte. Gli stivali Leatt sono stati progettati per ridurre il rischio di lesioni ai piedi in caso di incidente in moto e sono stati collaudati anche per resistenza al taglio e all'abrasione. I componenti in plastica sono stati anche collaudati per essere in grado di prevenire lesioni. Nessun prodotto, inclusi gli stivali Leatt, può completamente prevenire lesioni di qualsiasi tipo.**

**Si consiglia vivamente di controllare lo stato generale degli stivali, cioè il corretto funzionamento del sistema di chiusura e il fissaggio dei meccanismi, nessuna lacerazione / perforazione della tomaia o della suola, prima di qualsiasi utilizzo.**

**Si prega di leggere attentamente le istruzioni e contattare il rivenditore locale se hai bisogno di ulteriori informazioni.**

**Test e approvazione**

Gli stivali Leatt MOTO 3.5 & 3.5 HydraDri sono dispositivi di protezione individuale (DPI) appartenenti al secondo rischio di categoria secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e sono conformi ai requisiti stabiliti dalla norma europea EN13634: 2017 calzature protettive per motocicli. È stato certificato da DOLOMITICERT SCARL, di Villanova, 32013 Longarone, Italia, numero di organismo notificato 2008.
Questo standard europeo include parecchie proprietà, che in termini di protezione offerta, hanno due livelli di prestazione. Questi coprono il grado di rischio o di pericolo che un motociclista affronterà rispetto al tipo di corsa e alla natura dell'incidente. Rispetto ad un incrementato rischio di incidente le caratteristiche delle prestazioni del "Livello 2" offrono una performance ampliata. Questo livello di prestazione avanzata ha uno svantaggio maggiore riguardo al peso e al confort, che potrebbe non essere accettabile da tutti i motociclisti.
Per visualizzare la Dichiarazione di conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425, accedere a Leatt.com e selezionare la scheda DOCUMENTI sulla pagina del proprio prodotto.

**Protezione fornita**


Gli stivali Leatt sono progettati e prodotti per fornire sia una estrema protezione del piede e della gamba inferiore rispetto al rischio di impatto in caso di caduta, che la massima mobilità naturale per guidare una motocicletta con confort e sicurezza.
La protezione attiva e passiva è data dai componenti in plastica assemblati e dall'articolazione dello stivale e dal meccanismo che consente una mobilità naturale del piede, della gamba e della caviglia. Per il corretto funzionamento dello stivale, deve adattarsi e coprire correttamente il piede e la gamba. Assicurati di utilizzare le dimensioni corrette in base alla tabella delle dimensioni del produttore.


**Uso**

I nostri stivali sono realizzati con la tecnologia più avanzata e sono progettati specificamente da usare solo per motociclisti . Gli stivali non devono essere utilizzati per altri tipi di sport.

**Marcatura ed etichettatura**

I seguenti diagrammi forniscono importanti informazioni su questo prodotto e sulla protezione che fornisce.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Norma tecnica di riferimento e relativo pittogramma<br>Primo 2 - Livello dell'altezza della tomaia<br>Secondo 1 - Livello di prestazione raggiunto nel test di resistenza all'abrasione<br>Terzo 2 - Livello di prestazione raggiunto nel test di resistenza al taglio d'impatto<br>Quarto 2 - Livello di prestazione raggiunto nella rigidità trasversale di test di calzature intere |
| LEATT | Marchio di Fabbrica |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Nome del modello |
| LEATT.COM | Indirizzo del sito Internet |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Indirizzo della Fabbrica |
| CE | Certificazione CE: la calzatura si dichiara conformità con il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Gamma di Dimensioni |
| PO XXXXXX 01/2021 | Numero dell'ordine d'acquisto, Mese e Anno di Produzione |
|  | Composizione della calzatura |
|  | La raccomandazione di leggere le istruzioni del produttore riportate nel presente opuscolo |
|  | Logo Triman |

**Altezza minima della tomaia e livello di prestazione 1**

| **NUMERO DELLA CALZATURA** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Punto Francese** | **UK** | | |
| 36 e sotto | Fino a 3½ | 103 | 64 |
| 37 e 38 | 4 a 5 | 105 | 66 |
| 39 e 40 | 5½ a 6½ | 109 | 68 |
| 41 e 42 | 7 a 8 | 113 | 70 |
| 43 e 44 | 8½ a 10 | 117 | 72 |
| 45 e di sotto | 8½ e di sopra | 121 | 73 |

**Altezza minima della tomaia e livello di prestazione 2**

| **NUMERO DELLA CALZATURA** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Punto Francese** | **UK** | | |
| 36 e sotto | Fino a 3½ | 162 | 113 |
| 37 e 38 | 4 a 5 | 165 | 115 |
| 39 e 40 | 5½ a 6½ | 172 | 119 |
| 41 e 42 | 7 a 8 | 178 | 123 |
| 43 e 44 | 8½ a 10 | 185 | 127 |
| 45 e di sotto | 8½ e di sopra | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Requisiti per la resistenza superiore all'abrasione da impatto**

| RESISTENZA ALL'ABRASIONE MINIMA DI IMPATTO IN SECONDI | | |
|---|---|---|
| **Area** | **Livello 1** | **Livello 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Requisiti per la resistenza superiore al taglio da impatto**

| Area | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|
| A | Velocità d'impatto 2,0 m / s Massimo Taglio Penetrazione 25mm | Velocità d'impatto 2,0 m / s Massimo Taglio Penetrazione 25mm |
| B | Velocità d'impatto 2,8 m / s Massimo Taglio Penetrazione 25mm | Velocità d'impatto 2,8 m / s Massimo Taglio Penetrazione 15mm |

**Rigidità trasversale di tutta la calzatura**
**Livello 1:** valore di picco del carico non inferiore a 1,0 kN **Livello 2:** valore di picco del carico non inferiore a 1,5 kN

**Figura 1: Calzatura Altezza minima della tomaia Definizione di H1 e H2**




**Figure2:**




**Pulizia**
Per pulire gli stivali Leatt utilizzare un panno umido e acqua pulita. Le chiusure touch-and-close possono essere pulite dai detriti usando una spazzola per unghie. Se lo stivale si è sporcato durante l'uso, pulire la superficie con un panno umido. Utilizzare una spazzola morbida, inumidita con acqua, per ripulire le aree più frastagliate nei componenti. Utilizzare solo acqua di rubinetto. Non utilizzare un getto d'acqua per pulire gli stivali. Asciugare lontano da fonti di calore diretto / luce solare in uno spazio ben ventilato. Non usare mai detergenti . Il prodotto puo' essere danneggiato dal processo di pulizia e dalle sostanze chimiche e il livello di protezione fornito sarà notevolmente ridotto. Le sostanze comuni applicate a questo prodotto (solventi, detergenti, tinture per capelli, ecc.) possono causare danni tali da essere invisibili all'utente ma quindi compromettere l'efficacia / la sicurezza del prodotto Leatt®. In caso di dubbio, contattare il produttore prima di pulire la calzatura. Nessuno dei materiali utilizzati nella costruzione del prodotto contiene elementi che possono essere nocivi o potrebbero causare una reazione allergica o essere pericolosi per la salute.




**Stoccaggio e trasporto**
Trasporti il suo prodotto Leatt su una superficie pulita e asciutta e che venga conservato in un ambiente ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme. Non posizionare oggetti pesanti sopra al prodotto Leatt® in quanto ciò potrebbero danneggiare i tessuti e le materie plastiche. La protezione fornita dal prodotto Leatt® non e' essere influenzata da condizioni ambientali e condizioni meteorologiche non estreme.

**Manutenzione e obsolescenza**
Per le massime prestazioni, il prodotto Leatt® deve essere ispezionato prima di ogni utilizzo. Smettere di usare la calzatura se alcuni componenti mostrano segni di danneggiamento o sono logori, incrinati e / o deformati, o se l'imbottitura interna si è deteriorata. Leatt® Corporation raccomanda che il prodotto Leatt® venga sostituito ogni tre (3) anni nelle normali condizioni d'uso. In caso di collisione o se il prodotto Leatt® o qualsiasi componente mostra segni di danni, incrinature, deformità e / o l'imbottitura interna si sta


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

deteriorando, restituisci il prodotto al venditore per l'ispezione o per distruggerlo e sostituirlo. Si prega di smaltirlo in modo ecologico. Non praticare fori, dipingere, tagliare, riscaldare, piegare, applicare decalcomanie o adesivi, o apportare altre modifiche allo stivale. Piegare o torcere eccessivamente gli stivali è considerato uso improprio e potrebbe causare la perdita delle proprietà di protezione o la rottura delle giunzioni. Durante l'uso, la temperatura degli stivali da moto non deve scendere sotto i -20 ° C e non superare i 60 ° C.

Raccomandiamo che gli stivali non vengano lasciati all'esterno o esposti a temperature elevate prima dell'uso. Ciò potrebbe compromettere l'efficacia e la sicurezza del vostro prodotto Leatt®.
Usa solo pezzi di ricambio ufficiali di Leatt e, per favore, consulta uno specialista di stivali nel caso in cui sia necessario sostituire una suola.

**Utilizzo con altri dispositivi di protezione individuale**
I protettori Leatt formano parte di un equipaggiamento protettivo di insieme, disponibile per essere utilizzato da chi partecipa a sessioni di motocicletta off road. Durante le attività di off road con moto, dove possibile, si consiglia di indossare una PPE aggiuntiva, includendo un abbigliamento conforme a EN13595-1 nella zona di corsa (potrebbe non essere adatto per motociclette off road) o altro abbigliamento adatto a fornire una copertura competa del corpo, delle braccia e delle gambe; i protettori da impatto conformi alla EN 1621-1 (laddove non siano già una componente del nostro abbigliamento di protezione Leatt® o di altro abbigliamento da motociclette); guanti, in conformità con la EN 13594; casco certificato secondo i vostri standard locali. Di svolgere sempre qualsiasi attività sportiva con cautela e utilizzare / indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato.

**Leatt® Corporation**
**Dettagli di contatto**
**Sede Centrale:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Città del Capo, Sudafrica
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com | Sito Web: www.leatt.com
**Indirizzo postale:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**STATI UNITI D'AMERICA:**
Tel: 661 287 9258 | Numero verde: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europa:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## GARANZIA LIMITATA

Il prodotto Leatt® è garantito per essere privo di difetti nei materiali e nella produzione secondo i termini della politica di garanzia in leatt.com/warranty. Per ricevere una copia scritta della nostra politica di garanzia, è possibile chiamarci al numero +1-661-287-9258 o inviare la propria richiesta per iscritto a Leatt all'indirizzo 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® declina espressamente tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.***

Utilizzare il codice QR per vedere la nostra politica di garanzia

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Tous les sports motorisés sont DANGEREUX, ceci implique divers risques connus et inconnus qui pourraient resulter en des blessures, la paralisie permanente ou même la mort. Les bottes de la marque Leatt ont été frabriquées pour réduire le risque de blessures aux pieds en cas d'accident de motos et ont été testés contres les coupures ainsi que la résistence abrasive également. Les composants plastiques ont également été testés afin d'éviter les blessures. Aucun produit y compris les bottes de la marque Leatt ne peuvent prevenir entièrement les blessures de tous genres.**

**Nous recommendons fortement de verifier l'état général de vos bottes, c'est-à-dire le bon fonctionnement du système de fermeture, le bouclage des mecanismes, sans déchirure/perforation du dessus ou de la semelle avant tout usage.**


**Veuillez lire attentivement les instructions et contacter le revendeur local si vous avez besoin de plus amples informations.**


**Experimentation et Approbation**
Les bottes de marque Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri sont un Equipement de Protection Personnelle (EPP) faisant partie de la seconde categorie de risque selon la REGULATION (UE) 2016/425 et en conformité avec les exigences imposées par le Standard Européen EN13634 :2017 pour les Chaussures de protecion pour les motocycles. Il a été certifié par le DOLOMITICERT SCARL, ZI Villanova, 32013 Longarone, Italy,Notified Body Number 2008.
La présente Norme européenne comprend plusieurs propriétés offrant deux niveaux de performance en termes de protection. Celles-ci couvrent le degré de risque ou de danger auquel un motocycliste sera confronté en termes de type de conduite et de la nature de l'accident. Avec un risque d'accident accru «Niveau 2», les caractéristiques de performance offrent une performance accrue. Ce niveau de performance plus élevé entraîne une pénalité accrue en termes de poids et de confort et peut ne pas être acceptable pour tous les coureurs.
Pour voir la Déclaration de conformité à la REGULATION (UE) 2016/425, veuillez naviguer sur le siteweb leatt.com et sélectionner les DOCUMENTS sur la page de vos produits.

**Protection fournie**
Les bottes Leatt sont conçues et fabriquées pour offrir à la fois une protection limitée du pied et de la jambe contre les risques d'impact en cas de chute et une mobilité naturelle maximale pour conduire la moto avec confort et sécurité.
Une protection à la fois active que passive est assurée par les composants plastiques assemblés ainsi que l'articulation du joint de botte et un mécanisme qui permette une mobilité naturelle du pied, de la jambe et de la chéville. Pour un fonctionnement correct de la botte, elle doit bien entrer et couvrir le pied ainsi que la jambe correctement. S'assurer d'utiliser la bonne taille en fonction du tableau des tailles du fabricant.

**Usage**
Nos bottes sont fabriquées avec la dernière technologie et sont spécifiquement fabriquées pour l'usage des conducteurs de motos. Les bottes ne doivent pas être utilisées pour autres types de sport.

**Marquage et Etiquétage**
Les diagrammes suivants fournissent des informations importantes concernant le produit ainsi que la protection qu'il fournit.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Norme technique de référence et pictogramme correspondant<br>Premier 2-Niveau de hauteur du haut<br>Second 1-Niveau de performance atteint au cours du test de résistance de l'abrasion/usure<br>Troisième 2- Niveau de performance atteint au cours du test de résistance à l'impact de la coupure<br>Quatre 2- Niveau de performance atteint au cours du test de rigidité générale de la chaussure |
| LEATT | La marque de Fabrique du Fabricant |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Nom du modèle |
| LEATT.COM | Addresse du Siteweb |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Addresse du fabricant |
| CE | Certification CE (Communauté Européenne): La chaussure démontre sa conformité avec la REGULATION EUROPEENNE 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | La série des tailles |
| PO XXXXXX 01/2021 | Numéro d'ordre de l'achat, Mois et année de production |
|  | Composition de la chaussure |
|  | Il est conseillé de lire les instructions du fabricant contenues dans ce dépliant. |
|  | Logo deTriman |

**Hauteur Minimum du haut et Niveau 1 de performance**

| **Taille de la Chaussure** | | **H2** *Figure1(mm)* | **H1** *Figure1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Point Francais** | **UK** | | |
| 36 et moins | Jusqu'à 3½ | 103 | 64 |
| 37 et 38 | 4 à 5 | 105 | 66 |
| 39 et 40 | 5½ à 6½ | 109 | 68 |
| 41 et 42 | 7 à 8 | 113 | 70 |
| 43 et 44 | 8½ à 10 | 117 | 72 |
| 45 et moins | 8½ et au dela | 121 | 73 |

**Hauteur Minimum du haut et Niveau 2 de performance**

| **Taille de la Chaussure** | | **H2** *Figure1(mm)* | **H1** *Figure1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Point Francais** | **UK** | | |
| 36 et moins | Jusqu'à 3½ | 162 | 113 |
| 37 and 38 | 4 à 5 | 165 | 115 |
| 39 and 40 | 5½ à 6½ | 172 | 119 |
| 41 and 42 | 7 à 8 | 178 | 123 |
| 43 and 44 | 8½ à 10 | 185 | 127 |
| 45 and below | 8½ and above | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Exigences pour la résistance à l'impact contre l'abrasion/l'usure**

| IMPACT MINIMUM DE RESISTANCE A L'ABRASION/L'USURE EN SECONDES | | |
|---|---|---|
| **Zones** | **Niveau 1** | **Niveau 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Exigences pour la résistance du haut contre l'impact de la coupure**

| Zones | Niveau 1 | Niveau 2 |
|---|---|---|
| A | Impact de la vitesse 2,0 m/s pénétration maximum de la lame 25mm | Impact de la vitesse 2,0 m/s pénétration maximum de la lame 25mm |
| B | Impact de la vitesse 2,8 m/s pénétration maximum de la lame 25mm | Impact de la vitesse 2,8 m/s pénétration maximum de la lame 15mm |

**Rigidité transversale de la chaussure entière**
**Niveau 1:** Hauteur maximum de la charge pas moins de 1,0kN **Niveau 2:** Hauteur maximum de la charge pas moins de 1,5kN

**Image 1 : Chaussure hauteur minimum de definition de la hauteur du H1 et h2**






**Figure2:**




**Nettoyage**

Pour nettoyer les bottes de marque Leatt, utiliser un tissu mouillé et de l'eau propre. Une brosse à ongles peut être utilisée pour débarraser le système de ferméture des débris. Si la chaussure devient ensablée par l'usage, nettoyer la surface avec un tissu mouillé. Utiliser une brosse douce , imbibée d'eau pour nettoyer les perforations dans les composants. Utiliser seulement l'eau de robinet. Ne pas utiliser de machine à laver pour nettoyer les bottes. Secher loin de la chaleur directe/ les lumières de soleil dans un endroit bien ventilé. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage ni de détergeants. Le produit sera endommagé par le processus de nettoyage et les produits chimiques qui auront pour conséquence de reduire considérablement le niveau de protection. Les substances communes appliquées à ce produit (dissolvent, nettoyants, hairtonics, etc) peuvent causer des dommages qui pourraient être invisibles à l'utilisateur et compromettre l'efficacité/sécurité de votre produit Leatt®. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant pour tout nettoyage de votre protecteur. Aucun des matériaux utilisés dans la fabrication du produit ne sont reconnus comme contenant quelque chose de dangereux ou qui pourrait causer une réaction allergique ou dangereuse pour la santé.



Essuyer simplement | Ne pas utiliser d'eau de Javel | Ne pas utiliser de sèche-linge | Sécher à l'ombre | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec



clevercare.info

**Stockage et transport**

Transportez le produit Leatt® sur une surface propre et sèche et stockez-le dans un environnement sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Ne pas placer d'objet lourds au dessus du produit Leatt® puisque cela peut endommager les tissus ainsi que les matériaux plastiques. La protection fournie par le produit Leatt® ne devrait être affectée par une température ambiante non-extrême ainsi que des conditions environnementales propices.

**Maintenance et obsolescence.**

Pour un maximum d'efficacité, le produit Leatt® doit être inspecté avant tout usage. Arrêter d'utiliser le protecteur si l'un quelconque des composants montre des signes d'endommagement où sont déchirés, cassés, et/ou déformés, ou si la protection interieure s'est deteriorée. La compagnie Leatt® recommende que le produit Leatt® soit remplacé chaque trois(3) ans dans les conditions normales d'utilisation. Si vous experimentez une collision ou si le produit Leatt® ou tout composant montre un quelconque signe d'endommagement où sont déchirés, cassés,


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

et/ou déformés, ou si la protection interieure s'est deteriorée retourner le produit au vendeur pour inspection où le détruire et le remplacer. Veuillez-vous en débarrasser dans le respect des normes environnementales. Ne pas creuser de trous, peindre, couper, chauffer, tordre, appliquer du decalque ou des autocollants, ni faire de modifications aux bottes. Plier ou tordre les bottes execissevement est considéré comme usage anormal et pourrait causer la perte des propriétés de protection ou la cassure du matériel. Pendant l'usage, la température des bottes de motocycles ne devrait descendre en deça de -20o C et ne pas dépasser 60o C.
Nous recommendons que les bottes ne soient pas laissées dehors ou exposées à de hautes températures avant de les utiliser, car cela pourrait compromettre l'efficacité et la sécurité de votre produit Leatt®.
N'utilisez que des pièces de rechange Leatt officielles et consultez un spécialiste en chaussures au cas où un remplacement unique serait nécessaire.

**Utilisation avec d'autres equippements personnels de protection**
Les protecteurs Leatt® font partie d'un ensemble d'équipements de protection pouvant être utilisé par les participants à des activités de motocyclisme hors route. Les équipements de protection supplémentaires, qu'il est recommandé de porter pendant les activités de motocyclisme hors route, comprennent les vêtements conformes à la norme EN 13595-1, le cas échéant, dans l'environnement de conduite (pouvant ne pas convenir à la moto hors route) ou tout autre vêtement approprié offrant une protection complète. le corps, les bras et les jambes; protections contre les chocs conformes à la norme EN 1621-1 (si elles ne font pas déjà partie de votre protection Leatt® ou de tout autre vêtement de moto); gants conformes à la norme EN 13594; casque certifié à votre norme locale. Toujours mener des activités de sport motorisés avec precaution et utiliser/porter des équippements de securité appropriés.

**Leatt® Corporation**
**Détails contacts :**
**Siège :**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com | Siteweb: www.leatt.com
**Addresse Postale:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europe:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Leatt® est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication, conformément à notre politique de garantie sur le site leatt.com/warranty. Pour recevoir une copie écrite de notre politique de garantie, veuillez nous appeler au +1-661-287-9258 ou envoyer votre demande par écrit à l'adresse suivante : Leatt à 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® décline expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.***

Utilisez le code QR pour consulter notre politique de garantie

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ ADVERTENCIA

**Todos los deportes motorizados son PELIGROSOS, involucran varios riesgos conocidos y desconocidos que podrían resultar en lesiones, parálisis permanente o incluso la muerte. Las botas de Leatt fueron diseñadas para reducir el riesgo de lesiones. En el caso de un accidente de motocicleta, se probó la resistencia a cortes y abrasivos de las botas Leatt. Los componentes de plástico también fueron probados para prevenir lesiones. Ningún producto, incluidas las botas Leatt, pueden prevenir por completo las lesiones de cualquier tipo.**

**Le recomendamos encarecidamente que verifique el estado general de su bota, es decir, el buen funcionamiento del sistema de cierre y la fijación de los mecanismos, sin desgarro / perforación de la parte superior o de la suela, antes de cualquier uso.**


**Lea atentamente las instrucciones y póngase en contacto con su distribuidor local si necesita más información.**


**Pruebas y Aprobación**
Las botas Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri son equipos de protección personal (PPE) que pertenecen a la segunda categoría Riesgo según el REGLAMENTO (UE) 2016/425 y cumple con los requisitos establecidos por la Norma europea EN13634: 2017 Calzado de protección para motocicleta'. Ha sido certificado por DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Italia, número de organismo notificado 2008.
Este estándar europeo incluye varias propiedades que presentan dos niveles de funcionamiento en términos de la protección que brindan. Estas cubren el grado de riesgo o peligro que afronta un motociclista en términos del tipo de conducción y la naturaleza del accidente. A un mayor riesgo de accidente "Nivel 2" las propiedades de funcionamiento ofrecen un mayor rendimiento. Este mayor nivel de rendimiento presenta un castigo mayor en términos de peso y comodidad y puede no ser aceptable para todos los motoristas.
Para ver la Declaración de conformidad con el Reglamento de EPI (UE) 2016/425, visite leatt.com y seleccione la pestaña DOCUMENTOS en la página de su producto.

**Protección proporcionada**
Las botas de Leatt están diseñadas y fabricadas para proporcionar una protección limitada tanto del pie como de la parte inferior de la pierna frente al riesgo de impacto en términos de una caída y una máxima movilidad natural para conducir la motocicleta con comodidad y seguridad.
Tanto la protección activa como la pasiva están dadas por los componentes plásticos ensamblados en la bota y articulación de la misma, con mecanismo que permite una movilidad natural del pie, la pierna y el tobillo. Para el correcto funcionamiento de la bota, debe ajustarse y cubrir el pie y la pierna correctamente. Asegúrese de usar el tamaño correcto de acuerdo con la tabla de tallas del fabricante.

**Uso**
Nuestras botas están fabricadas con la última tecnología y están diseñadas específicamente para motociclistas únicamente. Las botas no deben utilizarse para ningún otro tipo de deporte.

**Marcado y etiquetado**
Los siguientes diagramas proporcionan información importante sobre este producto y la protección que brinda.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Norma técnica de referencia y pictograma correspondiente.<br>Primero 2 - Nivel de altura de la parte superior.<br>Segundo 1 - Nivel de rendimiento alcanzado en las pruebas de resistencia a la abrasión<br>Tercero 2: nivel de rendimiento alcanzado en las pruebas de resistencia al corte por impacto<br>Cuarto 2 - Nivel de rendimiento alcanzado en la rigidez transversal del conjunto de pruebas del calzado |
|  | Marca del fabricante |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Nombre del modelo |
| LEATT.COM | Dirección web |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Dirección del fabricante |
| CE | Certificación CE: calzado declara conformidad con REGLAMENTO EUROPEO 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Rango de tamaños |
| PO XXXXXX 01/2021 | Número de orden de compra, Mes y año de producción |
|  | Composición del calzado |
|  | Se recomienda leer las instrucciones del fabricante contenidas en este folleto |
|  | Logo Triman |

**Altura mínima de la parte superior y nivel de rendimiento 1**

| **TAMAÑO DE CALZADO** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Punto francés** | **Reino Unido** | | |
| 36 y por debajo | Hasta 3½ | 103 | 64 |
| 37 y 38 | 4 a 5 | 105 | 66 |
| 39 y 40 | 5½ a 6½ | 109 | 68 |
| 41 y 42 | 7 a 8 | 113 | 70 |
| 43 y 44 | 8½ a 10 | 117 | 72 |
| 45 y por debajo | 8½ y por encima | 121 | 73 |

**Altura mínima de la parte superior y nivel de rendimiento 2**

| **TAMAÑO DE CALZADO** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Punto francés** | **Reino Unido** | | |
| 36 y por debajo | Hasta 3½ | 162 | 113 |
| 37 y 38 | 4 a 5 | 165 | 115 |
| 39 y 40 | 5½ a 6½ | 172 | 119 |
| 41 y 42 | 7 a 8 | 178 | 123 |
| 43 y 44 | 8½ a 10 | 185 | 127 |
| 45 y por debajo | 8½ y por encima | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Requisitos para resistencia superior a la abrasión por impacto**

| ABRASIÓN DE IMPACTO MÍNIMO RESISTENCIA EN SEGUNDOS | | |
|---|---|---|
| **Áreas** | **Nivel 1** | **Nivel 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Requisitos para resistencia superior al corte de impacto**

| Áreas | Nivel 1 | Nivel 2 |
|---|---|---|
| A | Una velocidad de impacto de 2,0 m / s. Cuchillo maximo penetración 25mm | Una velocidad de impacto de 2,0 m / s. Cuchillo maximo penetración 25mm |
| B | Una velocidad de impacto de 2,8 m / s. Cuchillo maximo penetración 25mm | Una velocidad de impacto de 2,8 m / s. Cuchillo maximo penetración 15mm |

**Rigidez transversal de todo el calzado.**
**Nivel 1:** valor máximo de carga no inferior a 1,0kN **Nivel 2:** valor máximo de carga no inferior a 1,5Kn

**Figura 1: Calzado altura superior minima definición de H1 y H2:**





**Figure2:**




**Limpieza**

Para limpiar las botas Leatt use un paño húmedo y agua limpia. Los residuos en los cierres táctiles pueden eliminarse con un cepillo de uñas. Si la bota se ha ensuciado con el uso, limpie la superficie con un paño húmedo. Utilizar un cepillo suave, humedecido en agua, para limpiar las perforaciones en los componentes. Utilice solo agua del grifo. No use una lavadora a presión para la limpieza de las botas. Secar lejos del calor directo / luz solar en un espacio bien ventilado. Nunca use limpiadores o detergentes. El producto será dañado por el proceso de limpieza y los productos químicos y el nivel de protección proporcionada severamente reducido. Sustancias comunes aplicadas a este producto (solventes, limpiadores, cabello, tónicos, etc.) pueden causar daños que pueden ser invisibles para el usuario y comprometer la efectividad / seguridad de su producto Leatt®. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el fabricante antes de limpiar su protector. Ninguno de los los materiales utilizados en la construcción del producto contienen algo que es dañino o puede causar una reacción alérgica o ser peligroso para la salud.




**Almacenamiento y transporte**

Transporte el producto Leatt® sobre una superficie limpia y seca, en un entorno bien ventilado alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. No coloque objetos pesados sobre el producto Leatt® ya que esto puede dañar los tejidos y materiales plásticos. La protección provista por su producto Leatt® no debe ser afectados por la temperatura ambiente no extrema y las condiciones climáticas.

**Mantenimiento y obsolescencia**

Para obtener el máximo rendimiento, el producto Leatt® debe inspeccionarse antes de cada uso. Deja de usar el protector si alguno de los componentes muestra signos de daño o está desgastado, agrietado y / o deformado, o si el relleno interior se ha deteriorado. Leatt® Corporation recomienda que el producto Leatt® se reemplace cada tres (3) años en condiciones normales de uso. Si experimenta una colisión o si el producto Leatt® o cualquier componente muestra signos de daño, agrietamiento, deformidad y / o el relleno interior se está deteriorando, devuelva el producto al vendedor para su inspección o destruirlo y reemplazarlo. Por


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

favor, deshazte de él en un ambiente amigable manera. No taladrar, pintar, cortar, calentar, doblar, aplicar calcomanías o adhesivos, ni realizar ninguna otra modificación a la bota. Doblar o retorcer excesivamente las botas se considera uso inadecuado y puede causar la pérdida de propiedades de protección o rotura del engranaje. Durante el uso la temperatura de las botas de motocicleta no debe bajar por debajo de -20 ° C y no exceda de 60 ° C.
Recomendamos que las botas no se dejen afuera o estén expuestas a altas temperaturas antes de usarlas. Si lo hace, puede comprometer la eficacia y seguridad de su producto Leatt®.
Use únicamente las piezas de repuesto oficiales de Leatt y rogamos consulte a un especialista en botas en caso de que sea necesario la sustitución de la suela.

**Usar con otros equipos de protección personal**
Los protectores Leatt® forman parte de un conjunto de equipos protectores disponibles para su uso por parte de participantes en actividades de motociclismo todo terreno. Un PPE adicional, que es recomendable llevar durante las actividades de motociclismo todo terreno, incluye ropa conforme a EN 13595-1, cuando sea aplicable al entorno de conducción (puede que no sea apta para el motociclismo todo terreno) u otro tipo que ropa que proporcione una cobertura complete del cuerpo, brazos y piernas; protectores frente a impactos conforme a EN 1621-1 (cuando no sea ya un componente de su protector Leatt® u otra ropa de motociclismo); guantes conforme a EN 13594; casco certificado conforme a sus estándares locales. Siempre al realizar cualquier actividades a motor deportivas con precaución y use / use el equipo de seguridad adecuado.

**Corporación Leatt®**
**Detalles de contacto**
**Oficina central:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Correo electrónico: info@leatt.com | Sitio web: www.leatt.com
**Direccion postal:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**ESTADOS UNIDOS:**
Tel: 661 287 9258 | Llamada gratuita: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europe:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## GARANTÍA LIMITADA

Su producto Leatt® está garantizado como libre de defectos en materiales y fabricación en los términos de nuestra Política de Garantía en leatt.com/warranty. Para recibir una copia por escrito de nuestra Política de Garantía, llámenos al +1-661-287-9258 o envíe su petición por escrito a Leatt a 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Use el Código QR para consultar nuestra Política de Garantía.

***Leatt® rechaza expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.***

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ AVISO

**Todos os esportes motorizados são PERIGOSOS, que envolvem vários riscos conhecidos e desconhecidos que podem resultar em lesões, paralisias permanentes ou mesmo morte. As botas Leatt foram projectadas para reduzir o risco de ferimentos no pé em caso de acidente de moto e foram testadas quanto à resistência a cortes e abrasivos. Os componentes plásticos também foram testados para prevenir lesões. Nenhum produto, incluindo as botas de Leatt, podem impedir completamente lesões de qualquer tipo.**

**Aconselhamos vivamente a verificar o estado geral da sua bota, isto é, o bom funcionamento do sistema de fecho e a fixação dos mecanismos, sem rasgar/perfurar a parte superior ou a sola antes de qualquer utilização.**


**Por favor, leia atentamente as instruções e entre em contacto com o revendedor local se precisar de mais informações.**


**Teste e Aprovação**
As botas Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri são um Equipamento de Protecção Individual (EPI), que pertence a segunda Categoria de Risco de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425 e atende aos requisitos estabelecidos pela. Norma Europeia EN13634: 2017 Calçado de protecção para motociclistas. Foi certificado por DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Itália, Número de Notificação do Produto 2008.
Esta Norma Europeia inclui várias propriedades, que têm dois níveis de desempenho, em termos de proteção concedida. Estes abrangem o grau de risco ou perigo que um motociclista enfrentará, em termos do tipo de condução e da natureza do acidente. Com um risco de acidente elevado, "Nível 2", os recursos de desempenho proporcionam melhor desempenho. Este nível de maior desempenho tem uma maior penalização sobre o peso e o conforto e pode não ser aceitável para todos os condutores.
Para ver a Declaração de conformidade com o Regulamento de EPI (UE) 2016/425, acesse leatt.com e escolhe a ficha DOCUMENTOS na página do seu produto.

**Protecção oferecida**
As botas da Leatt são concebidas e produzidas para proporcionar proteção limitada do pé e da parte inferior da perna contra o risco de impacto em caso de queda e máxima mobilidade natural para andar de moto com conforto e segurança.
A protecção activa e passiva é dada pelos componentes de plástico montados e pela articulação da junta e do mecanismo da bota que permitem a mobilidade normal do pé, da perna e do tornozelo. Para o funcionamento adequado da bota, a bota deve servir e cobrir o pé e a perna correctamente. Certifique-se de usar o tamanho correcto de acordo com a tabela de tamanhos do fabricante.

**Uso**
Nossas botas são fabricadas com a mais recente tecnologia e são projectadas especificamente apenas para uso dos Motociclistas. As botas não devem ser usadas para outros tipos de esportes.

**Marcação e rotulagem**
Os diagramas a seguir oferecem informações importantes sobre este produto e a protecção que ele oferece.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|   | Norma de referência técnica e pictograma correspondente<br>Primeiro 2 - Nível de altura da parte superior<br>Segundo 1 - Nível de desempenho alcançado no teste de resistência à abrasão<br>Terceiro 2 - Nível de desempenho alcançado no teste de resistência ao impacto de corte<br>Quarto 2 - Nível de desempenho alcançado na rigidez transversal de todo o teste de calçados |
|  | Marca registrada do fabricante |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Nome do modelo |
| LEATT.COM | Endereço do site |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Endereço do fabricante |
| CE | Certificação CE: o calçado declara conformidade com o REGULAMENTO EUROPEU 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Escala de Tamanho |
| PO XXXXXX 01/2021 | Número do pedido, Mês e ano de produção |
|  | Composição de calçado |
|  | Recomendação de ler as instruções do fabricante contidas neste livreto |
|  | Logo Triman |

**Altura mínima da parte superior e nível de desempenho 1**

| **TAMANHO DE CALÇADO** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Nó Francês** | **Reino Unido** | | |
| 36 e abaixo | Até 3½ | 103 | 64 |
| 37 e 38 | 4 a 5 | 105 | 66 |
| 39 e 40 | 5½ a 6½ | 109 | 68 |
| 41 e 42 | 7 a 8 | 113 | 70 |
| 43 e 44 | 8½ a 10 | 117 | 72 |
| 45 e abaixo | 8½ e acima | 121 | 73 |

**Altura mínima da parte superior e nível de desempenho 2**

| **TAMANHO DE CALÇADO** | | **H2** *Figura1(mm)* | **H1** *Figura1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Nó Francês** | **Reino Unido** | | |
| 36 e abaixo | Até 3½ | 162 | 113 |
| 37 e 38 | 4 a 5 | 165 | 115 |
| 39 e 40 | 5½ a 6½ | 172 | 119 |
| 41 e 42 | 7 a 8 | 178 | 123 |
| 43 e 44 | 8½ a 10 | 185 | 127 |
| 45 e abaixo | 8½ e acima | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Requisitos para resistência da parte superior à abrasão por impacto**

| RESISTÊNCIA MÍNIMA À ABRASÃO DO IMPACTO EM SEGUNDOS | | |
|---|---|---|
| **Áreas** | **Nível 1** | **Nível 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Requisitos para resistência da parte superior ao impacto de corte**

| Áreas | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|
| A | Velocidade de impacto 2,0 m/s Cutelo máximo penetração 25mm | Velocidade de impacto 2,0 m/s Cutelo máximo penetração 25mm |
| B | Velocidade de impacto 2,8 m/s Cutelo máximo penetração 25mm | Velocidade de impacto 2,8 m/s Cutelo máximo penetração 15mm |

**Rigidez transversal de todo o calçado**
**Nível 1:** Valor máximo da peso não inferior a 1,0 kN **Nível 2:** Valor máximo da peso não inferior a 1,5 kN

**Figura1: Definição mínima de altura superior do calçado de H1 e H2**





**Figure2:**




**Limpeza**

Para limpar as botas Leatt, use um pano húmido e água limpa. Amarrações de toque e fechamento podem ser limpas de detritos com uma escova. Se a bota estiver suja devida a utilização, limpe a superfície com um pano húmido. Use uma escova macia, humedecida em água, para limpar as perfurações nos componentes. Use apenas água da torneira. Não use uma máquina de lavar de alta pressão para limpar as botas. Seca, longe de fontes directas da luz do sol/calor ou em um espaço bem ventilado. Nunca use produtos de limpeza ou detergentes. O produto será danificado pelo processo de limpeza e produtos químicos e o nível de protecção oferecido será drasticamente reduzido. Substâncias comuns aplicadas a este produto (solventes, produtos de limpeza, tónicos capilares, etc.) podem causar danos que podem ser invisíveis para o usuário e comprometer a eficácia/segurança de seu produto Leatt®. Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante antes de limpar seu protector. Nenhum dos materiais utilizados na construção do produto são conhecidos por conter qualquer coisa que seja prejudicial ou possa causar uma reacção alérgica ou ser perigoso para a saúde.




**Armazenamento e transporte**

Transporte o produto Leatt® numa superfície limpa e seca e armazene-o num ambiente seco e bem ventilado, afastado da luz solar direta e sem temperaturas extremas. Não coloque objectos pesados sobre o produto Leatt®, pois isso pode danificar os tecidos e materiais plásticos. A protecção oferecida pelo seu produto Leatt® não deve ser afectada por condições ambientais e condições climáticas extremas.

**Manutenção e obsolescência**

Para desempenho máximo, o produto Leatt® deve ser inspeccionado antes de cada uso. Pare de usar o protector se algum componente apresentar sinais de danos ou estiver desgastado, rachado e/ou deformado, ou se o preenchimento interno estiver deteriorado. A Leatt® Corporation recomenda que o produto Leatt® seja substituído a cada três (3) anos sob condições normais de uso. Se sofrer uma colisão ou se o produto Leatt® ou qualquer componente apresentar sinais de danos, rachaduras, deformidades e/ou


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

preenchimentos internos estiverem deteriorando-se, devolva o produto ao vendedor para inspecção ou destrua-o e substitua-o. Por favor, descarte-o de maneira ecologicamente correcta. Não faça furos, pinte, corte, aqueça, dobre, aplique decalques ou adesivos, nem faça outras modificações a bota. Dobrar ou torcer excessivamente as botas é considerado impróprio e pode causar perda das propriedades de protecção ou rompimento no material. Durante o uso, a temperatura das botas de motociclistas não deve cair abaixo de -20 ° C e não deve exceder 60° C.
Recomendamos que as botas não fiquem do lado de fora ou expostas a altas temperaturas antes do uso. Isso pode comprometer a eficácia e a segurança do seu produto Leatt®.
Utilize apenas peças de reposição oficiais da Leatt e consulte um especialista em botas, caso seja necessária a substituição da sola.

**Use com outro equipamento de protecção pessoal**
Os protetores Leatt® fazem parte de um conjunto de equipamentos de proteção disponível para utilização pelos participantes em atividades de motociclismo todo-o-terreno. O EPI adicional que é recomendado deve ser utilizado durante as atividades de motociclismo todo-o-terreno, incluindo vestuário em conformidade com a norma EN 13595-1, quando aplicável ao ambiente de condução (pode não ser adequado para motociclismo todo-o-terreno) ou outro vestuário adequado que proporcione a cobertura total do corpo, incluindo braços e pernas; protetores de impacto em conformidade com a norma EN 1621-1 (se ainda não for um componente do seu protetor Leatt® ou de outra roupa de motociclismo); luvas em conformidade com a norma EN 13594; capacete certificado para a sua norma local. Sempre realize qualquer actividade esportiva com cuidado e use equipamento de segurança apropriado.

**Leatt® Corporation**
**Detalhes do contacto**
**Sede:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cidade do Cabo, África do Sul
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com | Site: www.leatt.com
**Endereço Postal:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**EUA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europa:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## GARANTIA LIMITADA

O seu produto Leatt® tem a garantia de estar isento de defeitos de materiais e de fabrico nos termos da nossa Política de Garantia em leatt.com/warranty. Para receber uma cópia escrita da nossa Política de Garantia, entre em contacto connosco para o número +1-661-287-9258 ou envie o seu pedido por escrito para Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, EUA.

Utilize o código QR para ver a nossa Política de Garantia

***A Leatt® renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.***

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ Waarschuwing

**Alle gemotoriseerde sporten zijn GEVAARLIJK, wat impliceert dat er bekende en onbekende risico's met zich mee gebracht worden zoals verwondingen, permanente verlamming of zelfs de dood. De laarzen van Leatt zijn ontworpen om het risico op verwondingen aan de voet te verminderen in het geval van een motorongeval en werden ook getest op snij- en slijtvastheid. De plastic componenten werden ook getest om verwondingen te voorkomen. Geen enkel product, inclusief de laarzen van Leatt, kan verwondingen van welke aard dan ook, voorkomen.**

**We raden ten zeerste aan om de algemene status van uw laarzen te controleren, d.w.z. de goede werking van het sluitsysteem en de bevestiging van de mechanismen, of er geen scheuren / perforatie van het bovenwerk of de zool is, vóór elk gebruik.**


**Lees de instructies aandachtig door en neem contact op met uw plaatselijke verkoper als u meer informatie nodig heeft.**


**Testen en goedkeuring**
Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri-laarzen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) behorend tot de tweede Categorie Risico volgens de VERORDENING (EU) 2016/425 en voldoet aan de vereisten vastgelegd door de Europese norm EN13634: 2017 Beschermend schoeisel voor motorfietsen'. Het is gecertificeerd door DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Italië, Aangemelde Instantie, Nummer 2008.
Deze Europese Norm omvat meerdere eigenschappen die twee prestatieniveaus hebben op het vlak van verschafte bescherming. Deze dekken de risico- of gevaargraad die een motorrijder onder ogen moet zien op het vlak van de manier van rijden en de aard van het ongeval. Bij een verhoogd ongevalrisico "Niveau 2" bieden de prestatiekenmerken verhoogde prestaties. Dit hoger prestatieniveau heeft een verhoogd nadeel van gewicht en comfort en is mogelijk niet aanvaardbaar voor alle rijders.
Om de Verklaring van Conformiteit met PPE Verordening (EU) 2016/425 te bekijken, navigeert u naar leatt.com en selecteer het tabblad DOCUMENTEN op de pagina waar uw product te vinden is.

**Bescherming geboden**
Leatts laarzen werden ontworpen en geproduceerd om zowel beperkte bescherming van de voet en onderbeen te bieden bij een risico op impact bij een val en maximale natuurlijke mobiliteit om comfortabel en veilig met de motor te rijden.
Zowel actieve als passieve bescherming wordt gegeven door de geassembleerde plastic componenten en de articulatie van het gewricht van de laarzen en mechanisme dat zorgt voor natuurlijke mobiliteit van voet, been en enkel. Voor een goede werking van de laars moet de laars de voet en het been correct bedekken. Zorg ervoor dat u de juiste maat gebruikt die te vinden is op de maattabel van de fabrikant.

**Gebruik**
Onze laarzen zijn geproduceerd met de nieuwste technologie en zijn speciaal en alleen ontworpen voor gebruik door motorrijders. Het gebruik van de laarzen is niet toegestaan voor andere sporten.

**Markering en etikettering**
De volgende diagrammen bieden belangrijke informatie over dit product en de bescherming die het biedt.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Technische referentienorm en bijbehorend pictogram<br>Eerste 2 - Hoogte niveau van bovenkant schoen<br>Tweede 1 - Prestatieniveau bereikt bij het testen van de slijtvastheid<br>Derde 2 - Prestatieniveau bereikt in de impact-cut-resistentietest<br>Vierde 2 - Prestatieniveau bereikt in de dwarsstijfheid van gehele schoeisel testen |
| LEATT | Fabrikant handelsmerk |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Naam van het model |
| LEATT.COM | Website adres |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Adres van fabrikant |
| CE | CE-certificering: schoeisel verklaart conformiteit volgens EUROPENA REGULATION 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Maten |
| PO XXXXXX 01/2021 | Bestelnummer, Maand en jaar van productie |
|  | Samenstelling van het schoeisel |
|  | De aanbeveling om de instructies van de fabrikant in dit boekje lezen |
|  | Triman Logo |

**Minimale hoogte van de bovenkant en prestatieniveau 1**

| **SCHOENMAAT** | | **H2** *Figuur1(mm)* | **H1** *Figuur1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Franse maat** | **UK** | | |
| 36 en lager | Tot 3½ | 103 | 64 |
| 37 en 38 | 4 tot 5 | 105 | 66 |
| 39 en 40 | 5½ tot 6½ | 109 | 68 |
| 41 en 42 | 7 tot 8 | 113 | 70 |
| 43 en 44 | 8½ tot 10 | 117 | 72 |
| 45 en hoger | 8½ en hoger | 121 | 73 |

**Minimale hoogte van de bovenkant en prestatieniveau 2**

| **SCHOENMAAT** | | **H2** *Figuur1(mm)* | **H1** *Figuur1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Franse maat** | **UK** | | |
| 36 en lager | Tot 3½ | 162 | 113 |
| 37 en 38 | 4 tot 5 | 165 | 115 |
| 39 en 40 | 5½ tot 6½ | 172 | 119 |
| 41 en 42 | 7 tot 8 | 178 | 123 |
| 43 en 44 | 8½ tot 10 | 185 | 127 |
| 45 en hoger | 8½ en hoger | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Vereisten voor de weerstand van de bovenkant voor de invloed van schuring**

| MINIMALE IMPACT VAN SCHURING WEERSTAND IN SECONDEN | | |
|---|---|---|
| **Gebieden** | **Niveau 1** | **Niveau 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Vereisten voor de weerstand van de bovenkant voor de invloed van schuring**

| Gebieden | Niveau 1 | Niveau 2 |
|---|---|---|
| A | Impact snelheid 2,0m/s Maximale mes penetratie 25mm | Impact snelheid 2,0m/s Maximale mes penetratie 25mm |
| B | Impact snelheid 2,8m/s Maximale mes penetratie 25mm | Impact snelheid 2,8m/s Maximale mes penetratie 15mm |

**Dwarse stijfheid van gehele schoeisel**
**Niveau 1:** Piekwaarde van belasting niet minder dan 1,0 kN **Niveau 2:** Piekwaarde van belasting niet minder dan 1,5 kN

**Figuur 1: schoeisel minimale bovenhoogte definitie van H1 en H2:**





**Figure2:**




**Schoonmaak**

Gebruik voor het schoonmaken van de Leatt-laarzen een vochtig doekje en schoon water. Het vuil van de "klik en sluit" bevestigingen kan verwijdert worden met een nagelborstel. Als de hoes tijdens gebruik vies is geworden, veeg het oppervlak dan af met een vochtig doekje. Gebruik een zachte borstel, gedept in water, om de perforaties in de componenten te reinigen. Gebruik alleen leidingwater. Gebruik geen krachtig schoonmaakmiddel voor het reinigen van de laarzen. Droog weg van directe warmte / zonlicht in een goed geventileerde ruimte. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of wasmiddelen. Het product zal beschadigd raken door het reinigingsproces en chemicaliën en het niveau van bescherming zal aanzienlijk verminderd worden. Veel voorkomende stoffen toegepast op dit product (oplosmiddel, reinigingsmiddelen, haartonica, enz.) kunnen schade veroorzaken die mogelijk onzichtbaar is voor de gebruiker maar zal de effectiviteit / veiligheid van uw Leatt®-product aantasten. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant voordat u uw beschermer schoonmaakt. Geen van de materialen die bij de productie van het product werd gebruikt, is van bekend dat ze schadelijke stoffen bevatten of mogelijk een allergische reactie veroorzaken of gevaarlijk zijn voor de gezondheid.




**Opslag en transport**

Transporteer het Leatt®-product op een proper, droog oppervlak en bewaar het in een droge, goed-geventileerde omgeving, weg van rechtstreeks zonlicht en extreme temperaturen. Plaats geen zware voorwerpen op dit Leatt®-product want dat kan de stoffen en plastic materialen beschadigen. De bescherming die uw Leatt®-product biedt, zou niet beïnvloed moeten worden door niet-extreme omgevingstemperaturen en weersomstandigheden.

**Onderhoud en veroudering**

Voor maximale prestaties moet het Leatt®-product voorafgaand aan elk gebruik worden geïnspecteerd. Stop met het gebruik van de beschermer als een onderdeel tekenen van beschadiging vertoont of versleten, gebarsten en / of vervormd is, of als de binnenkant van de opvulling is verslechterd. Leatt® Corporation raadt aan het Leatt®-product om de drie (3) jaar te vervangen (onder normale gebruiksomstandigheden).


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Mocht u een botsing/ongeluk ervaren of het Leatt®-product of een onderdeel ervan vertoont tekenen van beschadiging, scheuren, misvorming en / of de binnenkant van de opvulling verslechtert, retourneer het product aan de verkoper voor inspectie of vernietig het en vervang het. Gooi het alstublieft weg op een milieuvriendelijke manier. Boor geen gaten, verf, snij, verwarm, buig, pas stickers of stickers toe of breng geen andere wijzigingen aan aan de laars. Te veel buigen of draaien van de laarzen wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan het verlies veroorzaken van beschermingseigenschappen of schade van het schoeisel. Tijdens gebruik mag de temperatuur van de motorlaarzen niet dalen onder -20 ° C en niet boven 60 ° C. We raden aan om de laarzen niet buiten te laten staan of aan te hoge temperaturen bloot te stellen voor gebruik. Als u dit wel doet, kan dit de effectiviteit en veiligheid van uw Leatt®-product in gevaar brengen. Gebruik enkel officiële Leatt-reserveonderdelen en raadpleeg een expert in laarzen wanneer een zool vervangen moet worden.

**Gebruik met andere persoonlijke beschermingsmiddelen**

Leatt®-beschermers maken onderdeel uit van een beschermend materiaalgeheel, dat beschikbaar is voor gebruik door deelnemers aan terrein-motorrijden activiteiten. Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen, waarvan aanbevolen wordt ze te dragen tijdens terrein-motorrijden activiteiten, omvatten kledij, conform aan EN 13595-1, waar van toepassing op rij-omgeving (kan niet geschikt zijn voor terrein-motorrijden) of andere geschikte kledij die volledige bedekking biedt aan lichaam, armen en benen; impact beschermers conform aan EN 1621-1 (waar niet reeds een component van uw Leatt®-beschermer of andere kledij voor motorrijden); handschoenen conform aan EN 13594; helm gecertificeerd volgens uw lokale normen. Beoefen een motorsportactiviteit met de nodige voorzichtigheid en gebruik / draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting.

**Leatt® Corporation**
**Contact gegevens:**
**Hoofdkantoor:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com | Website: www.leatt.com
**Postal Address:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europa:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157 | Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

**BEPERKTE GARANTIE**

Je Leatt®-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten in de zin van ons garantiebeleid op leatt.com/warranty. Om een schriftelijk exemplaar van ons garantiebeleid te ontvangen kun je ons bellen op +1-661-287-9258 of je schriftelijk verzoek sturen naar Leatt naar het adres 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, VS.

***Leatt® wijst uitdrukkelijk alle andere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.***

Gebruik de QR-code om ons garantiebeleid te bekijken

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ Varning

**Alla motoriserade sporter är farliga, som involverar olika kända och okända risker som kan resultera i skador, ständig förlamning eller till och med dödsfall. Leatts stövlar var utformade för att minska risken för skador på foten i händelse av en motorcykel krasch och var även testats för skär-och slipmotstånd. Plast komponenterna testades också för att kunna förebygga skador. Ingen produkt, inklusive Leatts stövlar, kan helt förhindra skador av något slag.**

**Vi rekommenderar att du kontrollerar det allmänna tillståndet på din stövel Dvs, att stängningssystemet fungerar väl och att mekanismerna inte kan slita/perforera den övre eller den tunga, innan någon användning.**

**Läs instruktionerna noggrant och kontakta din lokala åter försäljare om du behöver mer information.**

**Provning och godkännande**

Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri stövlar är en Personal Protective Equipment (PPE) som tillhör den andra kategorin risk enligt REGULATION (EU) 2016/425 och uppfyller de krav som fastställs av Europeiska Europeisk standard EN13634:2017 skyddsskor för motorcykel. Det har certifierats av DOLOMITICERT SCARL, Zi Villa Nova, 32013 Longarone, Italien, Notified Body Number 2008.

Denna europeiska standard inkluderar olika egenskaper av vilka två har prestandanivåer inom de uppställda kraven. Dessa täcker in alla risker eller faror som motorcyklister möter när de kör ute i naturen och där råkar ut för en olycka. Vid ökad olycksrisk erbjuder då "Nivå 2" ökad prestanda. Denna högre prestandanivå har utökat skydd i fråga om vikt och komfort och kanske inte accepteras av alla motorcyklister.

Om du vill visa Declaration of Conformity med PPE-förordningen (EU) 2016/425 vänligen gå till leatt.com och välj fliken DOCUMENTS på produktens sida..

**Skydd som tillhandahålls**

Leatts stövlar är designade och tillverkade för att tillhandahålla både visst skydd för fötter och underben vid risk för påverkan i händelse av fall men har maximal naturlig rörlighet för att kunna köra motorcykel bekvämt och säkert.


Både aktivt och passivt skydd ges av de sammansatta plastkomponenterna och artikulationen av gemensam stövel och mekanism som gör det möjligt för naturlig fot, ben och fotleds rörlighet. För korrekt funktion av stöveln måste den passa och täcka foten och benet korrekt. Se till att du använder rätt storlek enligt tillverkarens storleks tabell.


**Användning**

Våra stövlar är tillverkade med den senaste teknologin och är särskilt utformade för endast motorcyklisters användning. Stövlarna ska inte användas för någon annan typ av sport.

**Märkning och etikettering**

Följande diagram ger viktig information om den här produkten och det skydd som den ger.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Teknisk referensnorm och motsvarande piktogram<br>Första 2 – Höjdnivå på övre<br>Andra 1 – Prestationsnivå som uppnåtts vid provning av nötnings beständighet<br>Tredje 2 – Prestationsnivå uppnådd stöt skär motstånds provning<br>Fjärde 2 - Prestationsnivå uppnås i tvärgående styvhet av hela skoprovningen |
|  | Tillverkarens varumärke |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Modellens namn |
| LEATT.COM | Webbadress |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Tillverkarens adress |
|  | CE-certifiering: Skon deklarerar överensstämmelse med EUROPENA FÖRORDNING 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Storleks intervall |
| PO XXXXXX 01/2021 | Inköps order nummer, Månad & produktionsår |
|  | Skosammansättning |
|  | Vi rekommenderar att man läser tillverkarens instruktioner i denna broschyr |
|  | Triman Logotyp |

**Minsta höjd på övre prestanda nivå1**

| **SKOSTORLEK** | | **H2** *Figur1(mm)* | **H1** *Figur1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Franska Poäng** | **Storbritannien** | | |
| 36 och under | Upp till 3½ | 103 | 64 |
| 37 och 38 | 4 till 5 | 105 | 66 |
| 39 och 40 | 5½ till 6½ | 109 | 68 |
| 41 och 42 | 7 till 8 | 113 | 70 |
| 43 och 44 | 8½ till 10 | 117 | 72 |
| 45 och under | 8½ och uppåt | 121 | 73 |

**Minsta höjd på övre prestanda nivå2**

| **SKOSTORLEK** | | **H2** *Figur1(mm)* | **H1** *Figur1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Franska Poäng** | **Storbritannien** | | |
| 36 och under | Upp till 3½ | 162 | 113 |
| 37 och 38 | 4 till 5 | 165 | 115 |
| 39 och 40 | 5½ till 6½ | 172 | 119 |
| 41 och 42 | 7 till 8 | 178 | 123 |
| 43 och 44 | 8½ till 10 | 185 | 127 |
| 45 och under | 8½ och uppåt | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Krav för övre motstånd mot stöt snitt**

| MINSTA STÖT TÅLIGHET I SEKUNDER | | |
|---|---|---|
| **Områden** | **Nivå 1** | **Nivå 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Krav på övre motståndskraft mot stöt förslitning**

| **Områden** | **Nivå 1** | **Nivå 2** |
|---|---|---|
| A | Slag hastighet 2,0 m/s Maximal kniv penetration 25mm | Slag hastighet 2,0 m/s Maximal kniv penetration 25mm |
| B | Slag hastighet 2,8 m/s Maximal kniv penetration 25mm | Slag hastighet 2,8 m/s Maximal kniv penetration 15mm |

**Tvärgående styvhet av hela skodon**
**Nivå 1:** toppvärdet för last inte mindre än 1,0kN **Nivå 2:** toppvärdet för last inte mindre än 1,5kN

**Figur1: Skon minsta övre höjd definition av H1 en H2:**





**Figure2:**




**Rengöring**

För att rengöra Leatt stövlar använd en fuktig trasa och rent vatten. Tryck-och-stäng fästen kan rensas från skräp med hjälp av en nagel borste. Om kängan har blivit nedsmutsad, torka av ytan med en fuktig trasa. Använd en mjuk borste, fuktad i vatten, för att rengöra perforeringarna i komponenterna. Använd bara kranvatten. Använd inte en effekt bricka för att rengöra kängorna. Torka bort från direkt värme/solljus i ett väl ventilerat utrymme. Använd aldrig rengöringsmedel. Produkten kommer att skadas av rengörings processen och kemikalier och skyddsnivån förminskas kraftigt. Vanliga substanser som appliceras på denna produkt (spädnings vätska, tonika, etc.) kan orsaka skador som kan vara osynliga för användaren och äventyra effektiviteten/säkerheten hos din Leatt®-produkt. Om du är osäker, kontakta tillverkaren innan du rengör din beskyddare. Inget av de material som används i konstruktionen av produkten är kända för att innehålla något som är skadligt eller kan orsaka en allergisk reaktion eller vara hälsofarligt.




**Förvaring och transport**

Transportera Leatt® produkterna på en ren, torr yta och förvara dem i en torr, välventilerad miljö utan direkt solljus och extrema temperaturer. Placera inte tunga föremål ovanpå Leatt®-produkten eftersom kan skada tyger och plast material. Det skydd som din Leatt®-produkt ska inte påverkas av icke-extrema omgivnings temperaturer och väder förhållanden.

**Underhåll och åldrande**

För maximal prestanda måste Leatt® produkten inspekteras före varje användning. Sluta använda skydd om några komponenter visar tecken på skada eller är slitna, spruckna och/eller deformerade, eller om insidan stoppning har försämrats. Leatt® Corporation rekommenderar att Leatt® produkten byts vart tredje (3) år under normala användnings förhållanden. Skulle du få en kollision eller om Leatt® produkten eller någon komponent visar tecken på skada, sprickbildning, deformitet och/eller insidan stoppning försämras, returnera


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

produkten till säljaren för inspektion eller förstöra och ersätta den. Kassera det in en miljö vänlig Sätt. Borra inte hål, måla, klippa, hetta, böj, applicera dekaler eller klister märken, eller gör några andra modifieringar På stöveln. Överdriven böjning eller vridning av stövlar anses vara icke korrekt användning och det kan orsaka förlust av skydds egenskaper eller brott på redskapet. Under användning av motorcykelkängorna bör temperaturen inte sjunka under- 20 °C och inte överstiga 60 °C.
Vi rekommenderar att kängorna inte lämnas utanför eller utsätts för höga temperaturer före användning. Använd endast officiella reservdelar från Leatt och rådfråga först en stövelspecialist i händelse av att nya sulor skulle behövas.

**Använd med annan personlig skyddsutrustning**
Leatt® skyddsutrustning utgörs av en hel rad skydd som är tillgängliga för alla som brukar åka off-road motorcykeltävlingar. Genom att lägga till PPE, vilket rekommenderats att bäras vid off-road motorcykeltävlingar, inklusive skyddskläder som är anpassade till EN 13595-1, där tillämplighet i förhållande till omgivningen gäller (kanske inte lämpliga för off-road motorcykelåkning) eller annan lämplig skyddsklädsel som tillhandahåller fullständig täckning av kroppen, armar och ben; vilka har påverkan på skydden i enlighet med EN 1621-1 (om inte redan någon komponent i din uppsättning Leatt® skyddsutrustning eller annan skyddsklädsel vid motorcykelåkning har detta); så som handskar i enlighet med EN 13594 samt godkända hjälmar enligt den lokala standarden. Utför alltid motorsport aktivitet med försiktighet och använd/bär lämplig säkerhetsutrustning.

**Leatt® Corporation**
**Kontakt uppgifter**
**Huvud kontor:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
E-postadress: info@leatt.com | Webbsida: www.leatt.com
**Postadress:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | Toll Free: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europe:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## BEGRÄNSAD GARANTI

Din Leatt®-produkt garanteras vara fri från defekter i material och tillverkning enligt vår garantipolicy på leatt.com/warranty. För att få en skriftlig kopia av vår garantipolicy, ring oss på +1-661-287-9258 eller skicka din begäran skriftligen till Leatt på 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® frånsäger sig uttryckligen alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.***

Använd QR-koden för att se vår garantipolicy

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**⚠ 警告**

**すべてのモータースポーツは危険であり、けが・永久的な麻痺・最悪の場合死に至る様々な未知、既知のリスクを伴います。Leattのブーツは、そうしたモーターバイクでの事故の際、脚へのけがのリスクを減らすよう設計されており、また傷・摩擦に対する耐性のテストを受けています。プラスチック部品も、けがを防止するためにテストを受けています。Leattを含め、いかなるブーツも、種々のけがを完全に防ぐことはできません。**

**使用前にブーツの一般的な状態を確認することを強くお勧めします。つまり、クロージャーシステムが適切に機能し、機構部が締まっているか、アッパー・ソールに破れや穴がないかなどです。**

**この取扱説明書をよく読み、より詳しい情報が必要な場合は最寄りの販売店へお問い合わせください。**

**テストと承認**

Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradriブーツは、EUの規則 (EU) 2016/425に準拠した2番目のカテゴリーリスク (Category Risk)に属する個人用保護具 (Personal Protective Equipment, PPE)であり、欧州規格EN13634:2017に規定されているバイク用保護ブーツの要件に準拠しています。これは、DOLOMITICERT SCARL (Zi Villanova, 32013 Longarone, Italy) Notified Bodyナンバー2008によって認証されています。

保護の観点から、このヨーロッパ規格には2つのレベルのパフォーマンスを持ついくつかの特性が含まれています。これには、ライディングの種類や事故の性質に関して、オートバイのライダーが直面するリスクまたは危険のレベルが含まれます。事故リスク「レベル2」が増加すると、パフォーマンス機能によってパフォーマンスが向上します。この高いレベルのパフォーマンスは、体重と快適さのペナルティを増加させ、すべてのレーサーに受け入れられないかもしれません。

PPE規則 (EU) 2016/425への適合宣言書をご覧になるには、leatt.comにアクセスし、製品ページの[ドキュメントDOCUMENT]タブを選択してください。

**提供される保護**

リーットの靴は、快適性と安全性を備えたオートバイに乗るための落下や最大限の自然な動きによる衝撃のリスクに対して、足と下肢の保護を制限するように設計および製造されています。


組み立てられたプラスチック部品とブーツ接合部、また脚・足・足首の自然な可動性を可能にする機構部によって、能動的、受動的な保護の両方が与えられます。ブーツが適切に機能するように、脚と足を正しくはめ込んでカバーする必要があります。製造元のサイズチャートに従って、正しいサイズを使用していることを確認してください。


**使用**

弊社のブーツは最新の技術によって製造されており、特にバイクのライダーの使用のみを目的として設計されています。このブーツは他のいかなるスポーツにも使用できません。

**標示と標識**

以下のダイアグラムが、本製品と、本製品の提供する保護についての重要な説明を示しています。





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | 技術参照規範と対応するピクトグラム<br>1つ目の2- アッパーの高さのレベル<br>2つ目の1- 耐摩耗性試験で達成された性能レベル<br>3つ目の2- 耐衝撃切断性試験で達成された性能レベル<br>4つ目の2- 靴全体の横方向剛性試験で達成された性能レベル |
| LEATT | メーカーの商標 |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | モデルの名称 |
| LEATT.COM | ウェブサイトのアドレス |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | メーカーの所在地 |
| CE | CE認証：靴が欧州規則 2016/425に適合することを宣言しています |
| US 7 / EU 40.5 | サイズの範囲 |
| PO XXXXXX 01/2021 | 発注番号, 製造年月 |
|  | 靴の構成 |
|  | 本小冊子に含まれるメーカー説明書を読むことの推奨 |
|  | Triman ロゴ |

**アッパーの最小の高さと性能レベル1**

| 靴のサイズ | | H2 図1(mm) | H1 図1(mm) |
|---|---|---|---|
| フランス | イギリス | | |
| 36 またはそれ以下 | 3½ まで | 103 | 64 |
| 37・38 | 4 ～ 5 | 105 | 66 |
| 39・40 | 5½ ～ 6½ | 109 | 68 |
| 41・42 | 7 ～ 8 | 113 | 70 |
| 43・44 | 8½ ～ 10 | 117 | 72 |
| 45 またはそれ以上 | 8½ またはそれ以上 | 121 | 73 |

**アッパーの最小の高さと性能レベル2**

| 靴のサイズ | | H2 図1(mm) | H1 図1(mm) |
|---|---|---|---|
| フランス | イギリス | | |
| 36 またはそれ以下 | 3½ まで | 162 | 113 |
| 37・38 | 4 ～ 5 | 165 | 115 |
| 39・40 | 5½ ～ 6½ | 172 | 119 |
| 41・42 | 7 ～ 8 | 178 | 123 |
| 43・44 | 8½ ～ 10 | 185 | 127 |
| 45 またはそれ以上 | 8½ またはそれ以上 | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**衝撃摩擦に対するアッパーの抵抗要件**

| 最小耐衝撃摩擦性 (秒単位) | | |
|---|---|---|
| エリア | レベル 1 | レベル 2 |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**衝撃切断に対するアッパーの抵抗要件**

| エリア | レベル 1 | レベル 2 |
|---|---|---|
| A | 衝撃速度2m/秒<br>最大ナイフ貫通 25mm | 衝撃速度2m/秒<br>最大ナイフ貫通 25mm |
| B | 衝撃速度 2.8m/秒<br>最大ナイフ貫通25mm | 衝撃速度2.8m/秒<br>最大ナイフ貫通15mm |

**靴全体の横方向剛性**
**レベル1:**荷重のピーク値は1.0kN以上 。**レベル2:**荷重のピーク値は1.5kN以上

**図1 : 最小のアッパーの高さの定義 H1およびH2:**







**図2**




**クリーニング**

Leattブーツを掃除する際は、湿らせた布と綺麗な水を使います。タッチアンドクローズの固定部分のゴミは、ネイルブラシを使って取り除くことができます。ブーツが使用中に汚れた場合は、湿らせた布で表面を拭いてください。水に浸した柔らかいブラシで、部品の穴を掃除します。水道水のみ使用してください。ブーツの掃除にパワーウォッシャーを使用しないでください。風通しの良い場所で直射日光や熱を避けて乾燥させてください。クリーナーや洗剤を絶対に使用しないでください。掃除や化学薬品によって製品が傷つき、本来あるべき保護レベルが著しく低下します。溶剤・洗剤・ヘアトニックといった一般的な物質は、この製品に付着すると、ユーザーの目に見えない傷を引き起こし、Leatt製品の有効性/安全性を損なう可能性があります。何か不明な点があれば、プロテクターを掃除する前にメーカーに問い合わせてください。この製品の製造に使用されている部品で、有害なもの、アレルギーを引き起こす可能性のあるもの、健康に対し危険なものが含まれているとは報告されていません。




**保管および輸送**

リーット®製品を清潔で乾燥した場所に移動し、直射日光や極端な温度から離して、換気のよい乾燥した環境に保管してください。生地やプラスチック部品を破損することがあるため、Leatt®製品の上に物を置かないでください。Leatt®製品の保護性能は、極端ではなくとも温度や気象条件の影響を受けないことが望ましいです。

**メンテナンスおよび劣化**

最大限の性能を引き出すために、Leatt®製品は使用前に毎回点検しなければなりません。部品に損傷の兆候が見られ、また摩耗・ひび割れ・変形、または内部のパッドが劣化している場合、プロテクターの使用を中止してください。Leatt®社では、通常の使用条件下で3年ごとに製品の交換を推奨しています。衝突が起きたとき、またLeatt®製品および部品に損傷・ひび割れ・変形・内部パットの劣化の兆候がある場合、点検のため販売者へ返送するか、処分の上で新品に替えてください。環境にやさしい方法で処分してください。ブーツに穴を開けたり、塗装、切断、加熱、折り曲げを


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

行なったり、デカールやステッカーの貼り付けたり、その他改造を行わないでください。ブーツを過度に曲げたりひねったりすることは、不適切な使用とみなされており、保護機能の損失や装具の破損を引き起こします。使用中ブーツの温度が-20度を下回ったり60度を超えたりしないようにしてください。使用前にブーツを戸外に放置したり、高温にさらしたりしないでください。その場合、Leatt®製品の有効性と安全性を損なう可能性があります。
唯一の公式リーットのスペアパーツを使用して、唯一の交換が必要である場合にはブーツの専門家に相談してください。

**他の個人保護具との併用**
リーット®のプロテクターは、オフロードオートバイ活動の参加者が使用するために利用可能な保護装置集団の一部を形成します。オフロードのオートバイ活動中に着用することをお勧めする追加のPPEには、EN 13595-1に準拠した衣類が含まれる、乗車環境（オフロードバイクには適していない場合があります）または身体、腕、脚を完全にカバーするその他の適切な衣服に適用可能、EN 1621-1に準拠したインパクトプロテクター（まだリーット®プロテクターや他のオートバイの衣類の構成要素ではない場合）、手袋はEN 13594に準拠しています。使用されるヘルメットはあなたの地域の要求を満たすものです。。モータースポーツは常に慎重に行い、適切な安全装具を使用・着用してください。

**Leatt®コーポレーション**
**お問い合わせ先の詳細**
**本社:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
電話: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381
Eメール: info@leatt.com | ウェブサイト: www.leatt.com
**郵便アドレス:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**アメリカ:**
電話: 661 287 9258 | フリーダイヤル: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**ヨーロッパ:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Eメール: leatt-eu-contact@leatt.com
**イギリス**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## 限定保証

ご使用中のLeatt®製品は、leatt.com/warrantyに掲載される保証方針に基づき、素材および製造上の欠陥がないことが保証されています。保証方針を書面でご希望の場合は、+1-661-287-9258までお電話いただくか、9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USAまで書面にてご請求ください。

**Leatt®は、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、その他のすべての保証を明示的に否認します。**

QRコードを使用して保証方針を参照する

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ

**Все виды мотоспорта ОПАСНЫ, что связано с различными известными и неизвестными рисками, которые могут привести к травмам, долговременному параличу или смерти. Ботинки Leatt служат для снижения рисков травмирования при авариях на мотоцикле, а также они были проверены на стойкость к порезам и абразивному износу. Компоненты из пластика также были протестированы на предмет предотвращения травм. Ни одно из изделий, в том числе ботинки Leatt, не может полностью исключить возможность всех видов травмирования.**

**Перед использованием ботинок мы настоятельно рекомендуем проверить их общее состояние, например, исправность системы фиксации и крепления механизмов, отсутствие разрывов / сквозных проколов в подошве.**


**Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и, если вам нужна дополнительная информация, обратитесь к местному торговому представителю.**


**Тестирование и одобрение**
Ботинки Leatt MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri средством индивидуальной защиты (СИЗ), которое согласно РЕГЛАМЕНТУ ЕС 2016/425 относится ко второй Категории риска и соответствует требованиям Европейского стандарта EN13634:2017 "Средства защиты ног при управлении мотоциклом". Сертификация производилась в DOLOMITICERT SCARL, Вилланова, 32013 Лонгароне, Италия, Номер нотифицированного органа 2008.
Эти ботинки, сертифицированные по Европейскому стандарту, обладают особенностями, позволяющими применять их на двух уровнях в зависимости от возможностей обеспечения защиты. Уровни применения экипировки соответствуют степени риска или опасности, которой подвергается мотоциклист в зависимости от характера езды и природы возможного несчастного случая. При повышенном риске несчастного случая "Уровень 2" функционирование обеспечивается в максимальном режиме. Данный усиленный уровень функционирования предполагает повышенный избыточный вес, а также уровень комфорта, которые могут подходить не всем мотоциклистам.
Для просмотра Декларации о соответствии Регламенту ЕС 2016/425 по СИЗ, пожалуйста, перейдите на leatt.com и выберите вкладку DOCUMENTS на странице товара.

**Обеспечиваемая защита**
Ботинки Leatt's разработаны и производятся таким образом, чтобы обеспечить как ограниченную защиту стопы и нижней части ноги от повреждений в случае падения, так и естественную мобильность при езде, сочетающуюся с комфортом и безопасностью.
Сборные пластиковые компоненты и взаимодействие соединительных элементов и механизмов ботинка, которые не ограничивают естественную подвижность стоп, ног и лодыжек, обеспечивают как активную, так и пассивную защиту. Для должного выполнения своих функций ботинки должны подходить по размеру и правильно закрывать стопы и ноги. Убедитесь, что вы подобрали правильный размер согласно таблице производителя.

**Использование**
Наши Ботинки изготовлены с использованием новейших технологий и предназначены исключительно для мотоспорта. Ботинки не предназначены для использования в других видах спорта.

**Маркировка и ярлыки**
Следующие изображения содержат важную информацию об этом продукте и защите, которую он обеспечивает.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Ссылка на техническую норму и соответствующая пиктограмма<br>Первая 2 – Уровень высоты голенища<br>Вторая 1 – Уровень качества, полученный при испытаниях на абразивную стойкость<br>Третья 2 – Уровень качества, полученный при испытаниях на разрыв при ударах<br>Четвертая 2 – Уровень качества, полученный при испытаниях поперечной жесткости всей обуви |
| LEATT | Торговая марка производителя |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Название модели |
| LEATT.COM | Адрес веб-сайта |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Адрес производителя |
| CE | Маркировка CE означает, что обувь соответствует Европейскому Регламенту 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Размерный ряд |
| PO XXXXXX 01/2021 | Номер заказа на поставку, Год и месяц выпуска |
|  | Структура обуви |
|  | Рекомендуется читать инструкцию производителя, входящую в этот буклет |
|  | Логотип Triman |

**Минимальная высота голенища и уровень качества 1**

| **РАЗМЕР ОБУВИ** | | **H2** *Рис.1(mm)* | **H1** *Рис.1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Французский пункт** | **UK** | | |
| 36 и меньше | до 3½ | 103 | 64 |
| 37 и 38 | от 4 до 5 | 105 | 66 |
| 39 и 40 | от 5½ до 6½ | 109 | 68 |
| 41 и 42 | от 7 до 8 | 113 | 70 |
| 43 и 44 | от 8½ до 10 | 117 | 72 |
| 45 и меньше | 8½ и меньше | 121 | 73 |

**Минимальная высота голенища и уровень качества 2**

| **РАЗМЕР ОБУВИ** | | **H2** *Рис.1(mm)* | **H1** *Рис.1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **Французский пункт** | **UK** | | |
| 36 и меньше | до 3½ | 162 | 113 |
| 37 и 38 | от 4 до 5 | 165 | 115 |
| 39 и 40 | от 5½ до 6½ | 172 | 119 |
| 41 и 42 | от 7 до 8 | 178 | 123 |
| 43 и 44 | от 8½ до 10 | 185 | 127 |
| 45 и меньше | 8½ и меньше | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Требование к стойкости голенища на истирание при ударе.**

| МИНИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ К УДАРНОМУ ИСТИРАНИЮ В СЕКУНДАХ | | |
|---|---|---|
| **Зоны** | **Уровень 1** | **Уровень 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Требование к стойкости голенища на разрыв при ударе.**

| Зоны | Уровень 1 | Уровень 2 |
|---|---|---|
| A | Impact speed 2,0 m/s Maximum knife penetration 25mm | Impact speed 2,0 m/s Maximum knife penetration 25mm |
| B | Impact speed 2,8 m/s Maximum knife penetration 25mm | Impact speed 2,8 m/s Maximum knife penetration 15mm |

**Поперечная жесткость всей обуви**
**Уровень 1:** Максимальное значение нагрузки не менее 1,0 кН **Уровень 2:** Максимальное значение нагрузки не менее 1,5 кН

**Рис. 1: Минимальное значение высоты голенища H1 и H2:**






**Figure2:**




**Чистка**

Для чистки ботинок Leatt используйте влажную ткань и чистую воду. Крепления можно очистить от грязи при помощи щетки для ногтей. Если при носке ботинки испачкались в грязи, протрите их влажной тканью. Для очистки технических отверстий используйте щетку с мягкой щетиной, смоченной в воде. Используйте только водопроводную воду. Для чистки обуви не используйте стиральную машину. Сушка производится без прямого воздействия нагревательными приборами, без попадания солнечных лучей в хорошо проветриваемом месте. Никогда не используйте чистящие средства или стиральные порошки. В результате чистки с применением химических средств уровень защиты обуви значительно снизится. Распространенные вещества, нанесенные на эту продукцию (растворители, чистящие средства, тоник для волос и пр.), могут нанести незаметный пользователю вред, который поставит под угрозу эффективность/безопасность вашей продукции Leatt®. Если во время чистки средства защиты у вас возникли сомнения, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Известно, что ни один из материалов, используемых в изделии, не содержит веществ, которые могли бы нанести вред, вызвать аллергическую реакцию или создать угрозу для здоровья.




**Хранение и транспортировка**

Продукцию Leatt® необходимо транспортировать на чистой сухой поверхности и хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении вдали от источников прямого света и высоких/низких температур. Не кладите на продукцию Leatt® тяжелые предметы, так как это может стать причиной повреждения ее ткани и пластиковых компонентов. На защитную функцию вашей продукции Leatt® не влияет естественная температура окружающей среды и погодные условия.

**Уход и износ**

Для обеспечения эффективности продукцию Leatt® необходимо проверять перед каждым использованием. Необходимо прекратить использование средства защиты, если какой-либо из компонентов имеет признаки повреждения, износа, трещины и/или деформацию, или, если внутренняя прокладка испортилась. Корпорация Leatt® рекомендует заменять продукцию Leatt® каждые три (3) года при нормальных условиях использования. При попадании в происшествия или,


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

если продукция Leatt® или какой-либо из ее компонентов имеет признаки повреждений, трещины, деформацию и/или внутренняя прокладка испорчена, отправьте ее продавцу на проверку или замените ее на новую. Пожалуйста, избавляйтесь от обуви безопасным для окружающей среды способом. Не следует проделывать отверстия, красить, резать, нагревать, изгибать, прикреплять значки или наклейки и производить другие модификации ботинок. Чрезмерное изгибание или скручивание ботинок расценивается как неправильное обращение, и это может привести к потере защитных свойств или неисправности ее элементов. Во время использования ботинок для мотоспорта температура среды не должна быть меньше -20° С и превышать 60°С.

Мы не рекомендуем оставлять ботинки вне помещения или перед использованием подвергать их высоким температурам.

Иначе подобные действия могут ухудшить эффективность и безопасность продукции Leatt®. Используйте только оригинальные запчасти Leatt. При необходимости ремонта, обращайтесь к сертифицированному консультанту.

**Использование с другими средствами индивидуальной защиты**

Ботинки Leatt® являются составляющей защитного снаряжения, использующегося мотоциклистами при езде по бездорожью. Дополнительное рекомендуемое PPE необходимо надевать во время езды по бездорожью. Такая экипировка включает в себя костюм по стандарту EN 13595-1, если он может быть применен к условиям езды (может не подходить для езды по бездорожью). Также можно использовать любую другую экипировку, обеспечивающую целостную защиту тела, рук и ног, а также защитные накладки по стандарту EN 1621-1 (если они не являются составляющей вашей экипировки Leatt® или другого специального обмундирования); перчатки по стандарту EN 13594; шлем, сертифицированный по местным стандартам. Всегда водите мотоцикл с осторожностью и носите/используйте соответствующее защитное снаряжение.

**Leatt® Corporation**

**Контактная информация**

**Главный офис:**

№ 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, шоссе Contermanskloof, Дурбанвилл, 7550,
Кейптаун, Южная Африка

Тел.: +27 21 557 7257 | Факс: +27 21 557 7381 | E-mail: info@leatt.com | Веб-сайт: www.leatt.com

**Почтовый адрес:**

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

**США:**

Тел.: 661 287 9258 | Бесплатный: 1.800.691.3314 | Факс: 661 287 9688

**Европа:**

G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157 | Email: leatt-eu-contact@leatt.com

**UK:**

UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваше изделие Leatt® распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производства в соответствии с нашей Гарантийной Политикой на сайте leatt.com/warranty. Чтобы получить письменную копию Гарантийной Политики, позвоните нам по телефону +1-661-287-9258 или отправьте запрос в письменном виде в компанию Leatt по адресу: 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Компания Leatt® категорически отказывается от всех других гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.***

Чтобы ознакомиться с нашей Гарантийной Политикой, воспользуйтесь QR-кодом

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## ⚠ OSTRZEŻENIE

**Wszystkie sporty motorowe są NIEBEZPIECZNE, co wiąże się z różnymi znanymi i nieznanymi zagrożeniami, które mogą prowadzić do urazów, trwałego paraliżu, a nawet śmierci. Buty Leatt zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć ryzyko urazów stopy w przypadku zderzenia z motocyklem i zostały przetestowane pod kątem odporności na przecięcia i ścieranie. Plastikowe komponenty również zostały przetestowane pod kątem możliwości zapobiegania urazom. Żaden produkt, w tym buty Leatt, nie jest w stanie całkowicie zapobiec jakimkolwiek urazom. Zdecydowanie zalecamy, aby przed każdym użyciem sprawdzić ogólny stan buta, tj. prawidłowe działanie systemu zamykania i zapinania mechanizmów, brak rozdarć/perforacji cholewki lub podeszwy.**

**Należy uważnie przeczytać instrukcje i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, w celu uzyskania dodatkowych informacji.**

**Badanie i zatwierdzanie**
Buty Leatt® MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri są Środkiem Ochrony Indywidualnej (ŚOI) należącym do drugiej Kategorii Ryzyka zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/425 i spełnia wymagania określone przez Normę Europejską EN13634:2017 Obuwie ochronne na motocykl". Zostało ono certyfikowane przez DOLOMITICERT SCARL, Zi Villanova, 32013 Longarone, Włochy, Jednostka Notyfikowana numer 2008. Niniejsza norma europejska obejmuje kilka właściwości, które mają dwa poziomy wydajności pod względem zapewnianej ochrony. Obejmują one stopień ryzyka lub zagrożenia, na jakie narażony jest motocyklista, jeśli chodzi o


rodzaj jazdy i charakter wypadku. Przy zwiększonym ryzyku wypadku "Poziom 2" cechy użytkowe oferują zwiększone osiągi. Ten wyższy poziom wydajności wiąże się ze zwiększoną karą za wagę i komfort i może nie być akceptowalny dla wszystkich motocyklistów. Aby zapoznać się z Deklaracją zgodności z rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425, należy przejść na stronę leatt.com i wybrać zakładkę DOKUMENTY na stronie swojego produktu.


**Zapewniona ochrona**
Buty Leatt'a są zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby zapewnić zarówno ograniczoną ochronę stopy i dolnej części nogi przed ryzykiem uderzenia w razie upadku, jak i maksymalną naturalną mobilność umożliwiającą jazdę na motocyklu z zachowaniem komfortu i bezpieczeństwa.

Zarówno aktywna jak i pasywna ochrona jest zapewniona przez zmontowane elementy z tworzywa sztucznego oraz artykulację stawów i mechanizmów buta, które pozwalają na naturalną ruchomość stopy, nogi i kostki. Dla prawidłowego funkcjonowania buta musi on być prawidłowo dopasowany i obejmować stopę i nogę. Upewnij się, że używasz właściwego rozmiaru zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.

**Użytkowanie**
Nasze buty są produkowane przy użyciu najnowszych technologii i są specjalnie zaprojektowane do użytku wyłącznie przez motocyklistów. Buty nie mogą być używane do uprawiania innych sportów.

**Znakowanie i etykietowanie**
Poniższe diagramy zawierają ważne informacje na temat tego produktu i ochrony, jaką on zapewnia.





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

| | |
|---|---|
|  | Norma odniesienia technicznego i odpowiadający jej piktogram Pierwsza 2 - Poziom wysokości górnej<br>Drugi 1 - Poziom wydajności osiągnięty w badaniu odporności na ścieranie<br>Trzecia 2 - Poziom wydajności osiągnięty w badaniu odporności na przecięcia udarowe Czwarty 2 - Poziom wydajności osiągnięty w sztywności poprzecznej całości testowanie obuwia |
|  | Znak firmowy producenta |
| MOTO 3.5 & 3.5 Hydradri | Nazwa modelu |
| LEATT.COM | Adres strony internetowej |
| 12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, Cape Town, South Africa, 7550 | Adres producenta |
| CE | Certyfikat CE: obuwie deklaruje zgodność z ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIE 2016/425 |
| US 7 / EU 40.5 | Zakres rozmiarów |
| PO XXXXXX 01/2021 | Numer zamówienia, Miesiąc i rok produkcji |
|  | Skład obuwia |
|  | Zawiera podręcznik użytkownika z informacjami i instrukcjami |
|  | Logo Triman |

**Minimalna wysokość górnej części i poziom wydajności1**

| ROZMIAR OBUWIA | | H2 *Rysunek1(mm)* | H1 *Rysunek1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **French Point** | **UK** | | |
| 36 i poniżej | Do3½ | 103 | 64 |
| 37 i 38 | 4 do 5 | 105 | 66 |
| 39 i 40 | 5½ do 6½ | 109 | 68 |
| 41 i 42 | 7 do 8 | 113 | 70 |
| 43 i 44 | 8½ do 10 | 117 | 72 |
| 45 i poniżej | 8½ i powyżej | 121 | 73 |

**Minimalna wysokość górnej części i poziom wydajności2**

| ROZMIAR OBUWIA | | H2 *Rysunek1(mm)* | H1 *Rysunek1(mm)* |
|---|---|---|---|
| **French Point** | **UK** | | |
| 36 i poniżej | Do 3½ | 162 | 113 |
| 37 i 38 | 4 do 5 | 165 | 115 |
| 39 i 40 | 5½ do 6½ | 172 | 119 |
| 41 i 42 | 7 do 8 | 178 | 123 |
| 43 i 44 | 8½ do 10 | 185 | 127 |
| 45 i poniżej | 8½ i powyżej | 192 | 131 |

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Wymagania dotyczące górnej odporności na ścieranie udarowe**

| MINIMALNE ŚCIERANIE UDAROWE OPÓR W SEKUNDACH | | |
|---|---|---|
| **Obszary** | **Poziom 1** | **Poziom 2** |
| A | 1.5s | 2.5s |
| B | 5s | 12s |

**Wymagania dotyczące górnej odporności**

| Obszary | Poziom 1 | Poziom 2 |
|---|---|---|
| A | Prędkość uderzenia 2,0 m/s Maksymalna penetracja noża 25 mm | Prędkość uderzenia 2,0 m/s Maksymalna penetracja noża 25 mm |
| B | Prędkość uderzenia 2,8 m/s Maksymalna penetracja noża 25 mm | Prędkość uderzenia 2,8 m/s Maksymalna penetracja noża 15 mm |

**Sztywność poprzeczna całego obuwia**

**Poziom 1:** Wartość szczytowa obciążenia nie mniejsza niż 1,0 kN**. Poziom 2:** Wartość szczytowa obciążenia nie mniejsza niż 1,5kN.

**Rysunek 1: Obuwie minimalna górna definicja wysokości z H1 i H2:**




**Rysunek 2:**




**Czyszczenie**

Do czyszczenia butów Leatt należy używać wilgotnej szmatki i czystej wody. Zapięcia typu “touch-and-close” mogą być oczyszczone z zanieczyszczeń za pomocą szczoteczki do paznokci. Jeśli but został zabrudzony podczas użytkowania, przetrzyj jego powierzchnię wilgotną szmatką. Do czyszczenia perforacji w komponentach należy używać miękkiej szczotki zwilżonej wodą. Używaj wyłącznie wody z kranu. Do czyszczenia butów nie należy używać myjki elektrycznej. Suszyć z dala od bezpośredniego ciepła / światła słonecznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy nie używaj środków czyszczących lub detergentów. Produkt zostanie uszkodzony przez proces czyszczenia i chemikalia, a poziom ochrony znacznie się obniży. Substancje powszechnie stosowane na tym produkcie (rozpuszczalnik, środki czyszczące, toniki do włosów, itp.) mogą spowodować uszkodzenia, które mogą być niewidoczne dla użytkownika i zagrażać skuteczności/ bezpieczeństwu produktu Leatt®. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z producentem przed przystąpieniem do czyszczenia ochraniacza. Żaden z materiałów użytych w konstrukcji produktu nie zawiera niczego, co jest szkodliwe lub może powodować reakcję alergiczną lub być niebezpieczne dla zdrowia.




**Przechowywanie i transport**

Transportować produkt Leatt® na czystej, suchej powierzchni i przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie Leatt®, ponieważ może to uszkodzić tkaniny i tworzywa sztuczne. Na ochronę zapewnianą przez produkt Leatt® nie powinna mieć wpływu temperatura otoczenia i warunki pogodowe, które nie są ekstremalne.

**Konserwacja i zużycie**

Aby uzyskać maksymalną wydajność, produkt Leatt® musi być sprawdzany przed każdym użyciem. Zaprzestań używania ochraniacza, jeśli jakiekolwiek elementy wykazują oznaki uszkodzenia, są zużyte, pęknięte i/lub zdeformowane, lub jeśli wewnętrzna wyściółka uległa zniszczeniu. Leatt® Corporation zaleca


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

wymianę produktu Leatt® co trzy (3) lata w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku kolizji lub gdy produkt Leatt® lub jakakolwiek jego część wykazuje jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, pęknięcia, deformacji i/lub gdy wewnętrzna wyściółka ulega zniszczeniu, zwróć produkt do sprzedawcy w celu kontroli lub zniszcz go i wymień. Proszę pozbyć się go w sposób przyjazny dla środowiska. Nie należy wiercić otworów, malować, ciąć, podgrzewać, zginać, stosowć kalkomanii lub naklejeć naklejek, ani dokonywać żadnych innych modyfikacji buta. Nadmierne zginanie lub skręcanie butów jest uważane za niewłaściwe użytkowanie i może spowodować utratę właściwości ochronnych lub pęknięcie sprzętu. Podczas użytkowania temperatura butów motocyklowych nie powinna spadać poniżej -20° C i nie powinna przekraczać 60°C. Zalecamy, aby przed użyciem nie pozostawiać butów na zewnątrz ani nie wystawiać ich na działanie wysokich temperatur. Może to spowodować obniżenie skuteczności i bezpieczeństwa Twojego produktu Leatt®.

Używaj tylko oficjalnych części zamiennych Leatt i skonsultuj się ze specjalistą od butów w przypadku, gdy konieczna jest wymiana podeszwy.

**Stosować z innymi środkami ochrony osobistej**

Ochraniacze Leatt® stanowią część zestawu wyposażenia ochronnego dostępnego do użytku przez uczestników terenowych zajęć motocyklowych. Dodatkowe PPE, które zaleca się nosić podczas aktywności motocyklowych poza drogami, obejmuje odzież zgodną z EN 13595-1, tam gdzie ma to zastosowanie do środowiska jazdy (może nie być odpowiednia do jazdy na motocyklach poza drogami) lub inną odpowiednią odzież zapewniającą pełne pokrycie ciała, ramion i nóg; ochraniacze przeciwuderzeniowe zgodne z EN 1621-1 (jeśli nie są już częścią ochraniacza Leatt® lub innej odzieży motocyklowej); rękawice zgodne z EN 13594 kask certyfikowany zgodnie z lokalną normą. Zawsze wykonuj wszelkie czynności związane ze sportami motorowymi z zachowaniem ostrożności i używaj/noś odpowiedni sprzęt ochronny.

**Leatt® Corporation**

**Szczegóły kontaktu**
**Główne biuro:**
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257 | Fax: +27 21 557 7381 | Email: info@leatt.com | Stronie internetowej: www.leatt.com
**Adres pocztowy:**
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa
**USA:**
Tel: 661 287 9258 | bez opłat: 1.800.691.3314 | Fax: 661 287 9688
**Europa:**
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com
**UK:**
UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

## OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarantujemy, że Twój produkt Leatt® jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z naszą Polityką gwarancyjną dostępną na stronie leatt.com/warranty. Aby otrzymać pisemną kopię naszej polityki gwarancyjnej, zadzwoń do nas pod numer +1-661-287-9258 lub wyślij pisemną prośbę do Leatt pod adresem 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

***Leatt® wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu.***

Użyj kodu QR, aby zobaczyć naszą politykę gwarancyjną

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Notes:**


Copyright © 2025, Leatt® Corporation

**Notes:**

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

## LEATT® FEATURES

- **Fit:**
  Outstanding comfort with first-class fit even for wide feet
- **Closure:**
  SlideLock system, Auto-locking one way sliding closure for great seal at top of boot
  Polymer buckles with Over-lock system and stainless steel base
- **Bike Grip:**
  Flat inner side profile with protective and grippy TPU panel
- **Toe-Box:**
  Shaped-profile, for easy gear shifting
- **Protection:**
  Ankles: Soft padding wraps up the ankles to give comfort and protection
  Shin: Impact reinforced with plate and inside protection
  Heel: Ride support and impact protected
- **Sole:**
  DualZone hardness
  Extended foot peg riding zone for arch and on the toes riding style
  Steel shank reinforced and CE certified
- **Inner Liner:**
  Full Polyester textile lining for more comfort
- **CE tested and certified as:** EN13634:2017
- **Size Adult:** US 7-13, UK 6-12, EU 40.5-48, CM 25,5 -31
  **Size Junior:** US 1-6, UK 13/1-5, EU 33-39, CM 21 -25

*BARCODE*

22
PAP

LEATT.COM

Made in Bangladesh


Copyright © 2025, Leatt® Corporation